PP/韩国晓星/J440食品接触级 高冲击 高韧性 电池盒 汽车部件

产品名称	PP/韩国晓星/J440食品接触级 高冲击 高韧性 电池盒 汽车部件
公司名称	江苏硕创新材料有限公司
价格	11.20/1KG
规格参数	韩国晓星:食品接触级 J440:高冲击 韩国:高韧性
公司地址	惠山区洛神路6号
联系电话	0510-15861423873 15861423873

产品详情

TOPILENE PP J440

>PP<

聚合物: 嵌段共聚物

阻燃等级: HB

熔融指数: 4.0 g/10min

缺口冲击: 9 kJ/m

热变形温度: 105 ° C

加工方式: 注射成型

材料属性: 食品接触级

符合规定: FDA 21 CFR 177.1520 UL

材料特性: 良好的机械性能平衡 高冲击 高韧性 良好的加工性 应用范围广

材料用途: 汽车部件 电池盒 玩具 家电应用 冰箱 洗衣机 工业应用 卡板 容器 文具 收纳箱 家居用品 杂货 通用 注塑成型应用

规格级别	抗冲共聚物,抗撞击性，高	**外观颜色**	
该料用途	玩具,装货箱,容器,电池盒		
备注说明			

技术参数

性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数据	
物理性能	熔流率（熔体流动速率）(230 ° C/2.16kg)		ASTMD1238	4.0	g/10
机械性能	抗张强度(屈服)		ASTMD638	26.5	MP
	弯曲模量		ASTMD790	1230	MP
冲击性能	悬壁梁缺口冲击强度	-10 ° C	ASTMD256	54	J/m
		23 ° C	ASTMD256	130	J/m
硬度	洛氏硬度(R级)		ASTMD785	75	
热性能	载荷下热变形温度(0.45MPa,未退火)		ASTMD648	105	° C
可燃性	UL阻燃等级		UL94	HB	