

维谛系列艾默生UPS电源10KVA规格参数

产品名称	维谛系列艾默生UPS电源10KVA规格参数
公司名称	山东德力特电源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	艾默生UPS:UPS电源 10KVA:应急电源 国产:不间断电源
公司地址	山东省济南市高新区开拓路1117号所致业科技园 4101C7
联系电话	15911127756 15911127756

产品详情

艾默生NXe系列ups电源系列***UPS (10~30KVA) 艾默生NXe系列ups电源价格是支持“柔性”架构的***UPS电源***, 实现投资价值, 适用于各种负载及各种应用环境。包含10kVA、15kVA、20kVA、30kVA四个型号。可6台机器直接并联运行。艾默生NXe系列ups电源价格主要适用于中小型数据机房、银行/证券结算中心、通信网管中心、自动化生产线及其控制系统。艾默生NXe系列ups电源价格产品特点*** - 输入/输出/并机环流/智能控制等指标均达到*****水平高配置灵活性 - 支持从单机/串联备份, 到并联冗余(多达6台)/双母线等***方案配置高适用性 - 电压范围宽, 标配防雷, 电池充电功率大, 省空间, 全正面维护技术*** - 双DSP全数字控制, ***IGBT电能转换技术, 双变换在线式智能化 - 支持多种监控模式, 具备“黑匣子”功能, ***故障定位界面友好 - 超大

CD12种语言可选, 运行数据/系统状态/历史情况一目了然艾默生NXe系列ups电源系统 160kVA/144kW 200kVA/180kW 300kVA/270kW 400kVA/360kW 6脉冲 12脉冲 6脉冲 12脉冲 6脉冲 12脉冲 6脉冲 12脉冲

物理参数 宽 (mm) 1250 1640 1250 1640 1640 2280 2280 深 × 高 (mm) 875 × 1900 875 × 1900 875 × 1900 875 × 1900 重量 (kg) 1200 1725 1350 2000 1600 2200 2100

2750 输入特性(整流器) 额定输入电压 380/400/415VAC,三相三线 额定工作频率

50/60Hz 输入电压范围 $\pm 15\%$ (25%可调) 输入频率范围 45Hz ~ 65Hz 输入功率因数

可达0.99 (加谐波滤波器时) 输入电流谐波 (THDi)

< 4.5% (加谐波滤波器时) 输入功率缓启动功能

有, 5-300秒可设置 整流器输出特性 充电器输出稳压精度 1% 直流纹波低压

1% 输出特性 (逆变器) 逆变器输出电压 380/400/415VAC, 三相四线 输出功率因数

380/400/415VAC, 三相四线 电压稳定性 稳态 < $\pm 0.5\%$ 典型值 瞬态 < $\pm 3\%$ 典型值 稳态响应时间

< 5ms 逆变器过载能力 功率因数0.9时, 110%1小时, 125%10分钟, 150%60秒 相移特性

带***均衡负载时 < 1° 带100%不均衡负载时 < 1° 总谐波含量 (THDv) ***线性负载 < 1%