

边坡金属钢丝绳护坡网 山体防落石主动钢丝绳防护网

产品名称	边坡金属钢丝绳护坡网 山体防落石主动钢丝绳防护网
公司名称	安平县旷安丝网制品有限公司
价格	23.00/平方米
规格参数	品牌:旷安 表面处理:热镀锌 编织工艺:平纹编织
公司地址	河北省衡水市安平县西两洼乡前铺村村东360米处
联系电话	15931360588

产品详情

边坡金属钢丝绳护坡网 山体防落石主动钢丝绳防护网+++

钢丝绳直径：3.0mm单丝强度：不小于1770N/mm²绞线结构：1 x 3锌层重量：不少于150g/m²主动防护系统是以钢丝绳网为主的各类柔性网覆盖包裹在所需防护斜坡或岩石上，以限制坡面岩石土体的风化剥落或破坏以及危岩崩塌（加固作用），或将落石控制于一定范围内运动（围护作用）。

材质：钢丝绳网，普通钢丝格栅（常称铁丝格栅）和TECCO高强度钢丝格栅。构造:前两者通过钢丝绳锚杆和/或支撑绳固定方式，后者通过钢筋（可施加预应力）和/或钢丝绳锚杆（有边沿支撑绳时采用），专用锚垫板以及必要时的边沿支撑绳等固定方式。

产品特性：作用原理上类似于喷锚和土钉墙等面层护坡体系，但因其柔性特征能使系统将局部集中荷载向四周均材质:钢丝绳网，普通钢丝格栅（常称铁丝格栅）和T钢丝格栅 匀传递以充分发挥整个系统的防护能力，即局部受载，整体作用，从而使系统能承受较大的荷载并降低单根锚杆的锚固力要求。

施工干扰小3.使用寿命长，一般在30年-50年之间4.超强的柔性和强度，防护能力强5.通过人工植草，植物绿化，保持土体，岩石的稳固，安全环境边坡防护网安装时的注意事项：需要将防护网固定好，防止之后滑落，要完全的张开网子，避免叠在一起的现象，在施工过程中要注意保护现有植被，防护网松紧有度，不要太松也不要太紧，后在施工过程中要注意人生安全，不要被网子绊倒。从边坡的含义或基本概念理解。2.安装简单边坡就是靠近建筑物或人类活动场所的斜坡。对于边坡的安全稳定至关重要，否则将会影响各类建筑物的正常使用，甚至危及人员的牛命财产。因此，对于各类工程的规划，设计和施工过程，在遇到边坡问题时都必须慎重对待，进行边坡的工程地质勘察，主动网单价，评价边坡的整体稳定性。

1)斜坡的坡度和微地貌特征：盘明是否存在滑坡体，崩塌体和危石。2)对于土质边坡，应查明土层结构以及下伏岩石或硬土层的埋深，岩面的起伏状况和岩面倾斜度；对岩石边坡，SNS主动网，应查明岩体

的结构类型，岩体中是否存在软弱夹层，结构面特征，边坡所属类型及其特征，是否存在临空面等。