

三串锂电池组 锂电池组 18650圆柱锂电池 11.1V 12v 5000MAH

产品名称	三串锂电池组 锂电池组 18650圆柱锂电池 11.1V 12v 5000MAH
公司名称	深圳市德利电池有限公司
价格	115.00/组
规格参数	品牌:DL 型号:DL-12v-5000MAH 额定容量:5000 (mah)
公司地址	深圳市宝安区沙井街道沙三路47号C2
联系电话	0755-81459373 13025491606

产品详情

品牌	DL	型号	DL-12v-5000MAH
额定容量	5000 (mah)	标准电压	11.1 (V)
充电电流	2.5 (A)	外型尺寸	70mm*56mm*38mm (mm)
适用类型	医疗设备	产品认证	CE
适用产品型号	医疗设备 电源 移动电源 机械设备电源		

电池组技术参数 (具体可以根据客户要求设计-电压/容量/尺寸/线路)

单体电池型号 : 18650

单体电池电压 : 3.75v

单体电池容量 : 2500mah

电池组合方式 : 3串2并

组合后电池电压范围 : 9v-12.6v

组合后电池电压 : 11.1v

组合后电池容量 : 5000mah

电池组尺寸：70mm*56mm*38mm

工作放电电流：> 3a（可根据客户要求把电流放大或减小）

瞬间放电电流：> 6a（可根据客户要求把电流放大或减小）

正常充电电流：< 0.5c（最大不超过1c）

重量：< 300g

充放电次数：> 500次

电芯可用品牌选择：国产、三洋、松下、三星、索尼、lg等。

保护功能

· 主要芯片：（ic可根据客户需要而改变）· 电池过充功能：在p+与p-之间加上充电器，对电池充电，电压充至（可根据要求设计）时，保护电路动作，关断充电通路，实现过充保护· 电池过放保护功能：在p+与p-之间接上负载让电池放电，当电池电压下降到（可根据要求设计）时，保护电路动作，关断放电通路，实现过放保护· 短路保护功能：当p+与p-短路时，保护电路会在5-50us内迅速动作，切断通路，实现短路保护

过流保护功能：当b-端与p-端电压达（ $0.15 \pm 0.02v$ ）时，保护电路会在5-26ms内迅速动作，切断通路，实现过流保护

温度性能

放电温度范围：-10 —60 充电温度范围：0 —40 贮藏温度：1年：-20 —25

3个月：-20 —45

1个月：-20 —60

振动要求

频率：10-50-10hz振幅：1.5mm时间：45min（不带负载）

跌落试验

高度：1.2m地面：木质地面

其他

符合国家对电池的相关标准和要求电池成品出厂全部经过校正和测试.可以直接正常使用可以根据不同的数据，参数，要求设计出不同的产品，满足客户的要求

广泛运用

电子产品、it产品、仪器仪表、ic卡终端、医疗仪器等