

## 22加仑易燃液体防火安全柜|安全柜|黄色安全柜

产品名称	22加仑易燃液体防火安全柜 安全柜 黄色安全柜
公司名称	上海中试实验室设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:阻燃 品牌:中试 设备名称:22加仑易燃液体防火安全柜
公司地址	上海市上海浦东新区
联系电话	021-33936378 13818866590

### 产品详情

类型	阻燃	品牌	中试
设备名称	22加仑易燃液体防火安全柜	材质	钢
型号	ZS-8022Y	用途	化工,医疗,科研,电子,防火柜

4加仑手动/自动：外部尺寸：559\*432\*432mm重量：28kg容积15升

12加仑手动/自动：外部尺寸：889\*591\*457mm重量：59kg容积45升

15加仑手动/自动：外部尺寸：1118\*591\*457mm重量：70kg容积57升

17加仑双门手动：外部尺寸：610\*1092\*457mm重量：82kg容积：64升

22加仑单门手动/自动：外部尺寸：1651\*591\*457mm重量90kg容积83升

30加仑手动：外部尺寸：1118\*1092\*457mm重量：105kg容积：114升

45加仑手动/自动：外部尺寸：1651\*1092\*457mm重量：141kg容积：170升

60加仑手动/自动：外部尺寸：1651\*864\*864mm重量：176kg容积：227升

90加仑手动/自动：外部尺寸：1651\*1092\*864mm重量：218kg容积：341升

黄色安全柜：用于易燃液体存放。1：材质：具有38mm隔离气层的1mm钢板双壁结构、中间加防火棉，全焊接，非铆结构使其拥有更长的使用时间，因为减少了空气间隙可在着火时提供更好的防护。2：内外部喷涂前经酸洗磷化处理覆有环氧和聚酯混合耐防化无铅图层，保持高光洁度并最大限度的降低腐蚀和湿气及紫外线的影响。3：连续钢琴铰链便于平滑关闭。4：三点联动闭锁安全的保护柜内物品、预留挂锁扣（可配挂锁）增加安全性，独特的抓握垫提供可靠的把持力。5：醒目的反光标签，在火灾情况下具有高可见

性。6：焊接的隔板挂钩连接隔板提供最大防滑性。不易损坏。7：层板具有150公斤承重力。独特的安全角度设计，层板可安全的引导意外飞溅的液体到防漏蓄液槽的底部。蓄液槽高度为51mm符合epa要求。8：内置接地连接器位于侧板外板上，便于接地。9：可调节水平支脚用于在不平坦的地面保持平稳。10：内置消焰装置通风口，位于柜体两侧，更好的保持通风和排气。11：可根据客户要求定制特殊尺寸柜子以满足现场要求。