

原包美国诺誉PU 5719P热固性塑料批发

产品名称	原包美国诺誉PU 5719P热固性塑料批发
公司名称	东莞市凯硕塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PU 型号:5719P 包装:原产原包
公司地址	樟木头奥园塑金国际15栋109
联系电话	0769-21122780 13622628657

产品详情

原包美国诺誉PU 5719P热固性塑料批发

热固性塑料: EPDM PU 电木粉 电玉粉 热塑性弹性体 : PVC、TPU、K胶、EVA、POE ; TPR、TPE、SBS、SEBS、TPEE、TPV、TPO能够适合您各种硬度之需求及高透明、高弹跳、多手感、高耐磨、抗变黄、阻燃、耐水解等高性能特征, 能够与多种工程塑料, 如PC、ABS、PA、PS、PP、PE等良好粘接。适用于运动器材、按摩器、玩具、游戏机手柄、汽车方向盘、电动工具握把、箱包、日用工具手把、牙刷、密封圈等行业。PU 德国巴斯夫 B95A5000 PU 德国拜耳 2790A DPS045 PU 德国拜耳 385 PU 德国拜耳 CA-138 PU 德国拜耳 CA-205 PU 美国诺誉 5715P PU 美国诺誉 5719P PU 日本精化 P-4590LS 广用于射出、押出、压延及溶解成溶液型树脂等加工方式, 为塑胶加工业者经常使用的塑胶材料, 其制成产品涵盖了工业应用和民生必需品的范围。 备注说明: 用于射出、挤出、吹出 原料技术数据 性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位 基本性能 密度 --- DIN 53479 1.12 g/cm³ 机械性能 抗拉强度 --- DIN 53504-S2 45 N/mm² 压缩变形率 70 DIN 53517 45 % 抗拉强度 80 水中21天 DIN 53504-S2 32 N/mm² 断裂延伸率 80 水中21天 DIN 53504-S2 600 % 凹凸冲击强度 + 23 DIN 53453 不破裂 KJ/m² 凹凸冲击强度 - 30 DIN 53453 不破裂 KJ/m²

用途: 1、各种机械专用(PU): 耐腐蚀、耐水解、耐磨的PU聚醚密封件、膜片、油封王等; 2、通用聚氨酯板、棒、管、带; 3、印刷机、复印机、纺织机械专用耐各种溶剂胶辊、轮等, 硬度在邵氏A60至邵氏A98; 4、工业专用(PU); 轮、铲车轮、滑板轮、造烟机轮、承载轮、驱动轮等; 5、泵阀专用(PU); 耐腐蚀性、耐磨、耐水性、耐甲乙醇型阀门内衬、密封件、联轴器、膜片、消声层、浮球等产品, 可以做耐低温(-40)产品; 6、鞋机专用(PU): 轮、模具、压冲垫、跟帮机手, 在50T-100T耐压、耐冲、压缩; 7、矿机专用(PU): 耐水、耐碱、高耐磨输送带轮、筛网、板等; 8、汽车业专用(PU)

: 方向盘、扶手、仪表盘、坐垫、天窗、保险杠、浮球及工艺类内饰件、相框等；

9、液压机专用（PU）配件：各种规格USH、UNS、DHS、YX型YA型、J型、聚氨酯密封圈、油封王；

10、电器专用（PU）：消声层、密封件、气动浮球等。

产品特性：1、耐磨性是一般橡胶的3~5倍

2、硬度范围广、邵氏A60~邵氏D75 3、耐

油、耐腐蚀、耐溶剂、耐高温、耐老化特种材料

4、抗张强度、抗撕裂强度高。