

日本共立绝缘/导通测试仪 3005A/3007A

产品名称	日本共立绝缘/导通测试仪 3005A/3007A
公司名称	苏州高新区赛格电子市场群特仪器电子经营部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	暂无
联系电话	86 0512 68052938 13915597553

产品详情

如果您对该产品感兴趣的话,可以 产品名称: 日本共立绝缘/导通测试仪 3005a/3007a 产品型号: 3005a/3007a
产品展商: 苏州仪器仪表网 产品文档: 无相关文档 简单介绍 日本共立绝缘/导通测试仪 3005a/3007a
产品介绍: 绝缘阻抗值长条图显示 闪烁符号显示外部交流电压值 自动回零功能减少测试线阻抗, 得到导通阻抗测量真实值 跟踪/锁定功能可在测量绝缘和导通时延长电池寿命(仅3007a型) 检测到带电线路有蜂鸣警示 释放测量按键后, 自动释放线路上测量时所存储电量 在照明黑暗处背光灯可清楚显示测量结果(仅3007a型). 日本共立绝缘/导通测试仪 3005a/3007a 的详细介绍 日本共立绝缘/导通测试仪 3005a/3007a 绝缘阻抗值长条图显示 闪烁符号显示外部交流电压值
自动回零功能减少测试线阻抗, 得到导通阻抗测量真实值
跟踪/锁定功能可在测量绝缘和导通时延长电池寿命(仅3007a型) 检测到带电线路有蜂鸣警示
释放测量按键后, 自动释放线路上测量时所存储电量
在照明黑暗处背光灯可清楚显示测量结果(仅3007a型) 200ma导通测量电流符合iec61557
最小1ma绝缘测试电流符合iec61557 技术规格 ac电压 绝缘测量 3005a/3007a 测试电压 250v/500v/1000v
测量范围(中刻度值) 20m /200m /2000m 开路输出电压 额定的测试电压+20%, |0% 额定电流
直流电流最小值1ma 短路输出电流 大约直流1.5ma 精度 $\pm 1.5\%rdg \pm 5dgt(20m /200m)$
 $\pm 10\%rdg \pm 3dgt(2000m)$ 导通测量 测量范围(中刻度值) 20 /200 /2000 开路输出电压 7~12v dc
测量电流 200ma dc 最小精度 $\pm 1.5\%rdg \pm 5dgt(20)$ $\pm 1.5\%rdg \pm 3dgt(200 /2000)$ ac电压范围 0|600v ac
精度 $\pm 5\%rdg \pm 3dgt$ 常规 安全标准 iec61010|1 cat.iii 300v pollution drgree 2 iec61010|2|031 iec61557|1|2/4 ip等级
iec60529|ip54 emc标准 iec61326|1 耐压 3700v ac 1分钟 r6p(aa)(1.5v) $\times 8$ 外形尺寸 185(l) \times 167(w) \times 89(d)mm
约990g 7122(测试线) 8923(f500ma/600v fuse) $\times 2$ r6p(aa) $\times 8$ 使用说明书 咨询电话:0512-68052938/9 产品留言
日本共立绝缘/导通测试仪 3005a/3007a 的相关产品