

无尘车间地坪，净化室环氧自流平，食品厂地坪

产品名称	无尘车间地坪，净化室环氧自流平，食品厂地坪
公司名称	湖北正欧地坪工程有限公司
价格	28.00/m ²
规格参数	正欧地坪:湖北正欧地坪 环氧地坪:环氧树脂地坪漆 湖北:武汉
公司地址	东西湖区梨花路399号
联系电话	13871275042 13871275042

产品详情

无尘车间地坪漆_净化室地坪漆_手术室地坪漆

现代化的工厂对于地坪的要求是非常高的：例如选择普通的水泥地坪，工作中产生的扬尘不仅有害于员工的身体健康，亦会造成对设备仪器的损害，甚至影响产品质量水平。因此，几乎所有的现代化工厂都会选择不同的地坪涂装系统以适应其不同环境的需要。

适用范围 适用于无重载的工业厂房，如电子、电器、机械、化工、医药、纺织、服装、烟草等行业； 仓库、超市、停车场等其他特殊场所所有的水泥或水磨石地面。 有净化要求的无尘墙面、天花板的涂饰等 技术指标试验项目 指标 干燥时间，H 表干（H） 实干（H）

4

24

附着力，级 1 铅笔硬度 2H 耐冲击性，Kg?cm 50通过 柔韧性 1mm通过 耐水性
不起泡，不脱落，允许轻微变色 耐10%酸 不起泡，不脱落，允许轻微变色 耐10%氢氧化钠
不起泡，不脱落，允许轻微变色 耐汽油，120# 不起泡，不脱落，允许轻微变色 耐润滑油
不起泡，不脱落，允许轻微变色

性能特点 外观平整亮丽、色彩多样。 便于清洁、维护方便。 附着力强、柔韧性好、抗冲击

。 施工快捷，成本经济。系统特征 溶剂型、实色、亮光或是哑光； 一般厚度0.5-3mm；
一般使用年限为5-8年施工工艺名称 具体做法及要求 参考用量底涂层 1.使用溶剂型环氧单组份底漆或无溶剂型环氧底漆（主漆:固化剂=2:1）混合，并搅拌均匀；2.用滚筒、毛刷均匀地涂刷，无漏涂。 0.15-0.2Kg/m²腻子层 1.使用溶剂型环氧漆（2:1）或无溶剂型环氧漆（5:1）按比例混合后加适量填料（如石英粉、滑石粉）搅拌均匀；2.用批刀批括1-2遍，***是填补地面的坑洞缺陷处；3.待固化后，打磨批刀痕等缺陷处，用吸尘器、扫把、吹风机等清理干净。 0.30 kg/m²面涂层 1.使用溶剂型环氧面漆（1:1）或无溶剂型环氧面漆（5:1）按比例混合，搅拌均匀；2.用准备好的滚筒浸上面漆，均匀滚涂，要求涂层均匀，无漏涂，滚涂2遍。 0.25-0.30 kg/m²***层 1.本工序可根据用户的需要选择使用；2.施工完毕12-24小时后，即固化至行人不留印迹后。

环氧地坪漆的特点

1 环氧地坪漆-极好的附着力，渗透力强的液体材料，干燥快，耐磨性强

2环氧地坪漆-很好的抗化学性及耐水性，该产品通过有效渗透，与混凝土和石造物中的成分发生作用，使混凝土的各成分固化成一个坚固实体，并阻塞了混凝土的各大小细孔，得到一个无尘致密的整体，从而提高混凝土的强性、抗压性、致密性和抗渗性

3环氧地坪漆-可满足各种不同的使用需求和环境差异，适合工厂、仓库、码头、停车场等水泥地面的处理，而且颜色可以调配（一般有无色、纯白色、艳绿，中灰，深灰，淡酞蓝，淡灰，中黄，铁红等）

4环氧地坪漆-

地坪起砂起灰处理剂使用方便快捷，具有较强的硬度、柔韧性、抗冲击力、无强烈刺激性味、彩色防水

环氧地坪漆-地坪起砂起灰处理剂还可以密封混凝土中的间隙和气孔，从而阻止污染物、油、油脂以及湿气的渗透；使用寿命长、维护、维修简单方便。

环氧地坪漆一般用于仓库地坪漆 车库地坪漆 地下室地坪漆 工业厂房地坪漆 无尘车间地坪漆 停车场地坪漆

达到GMP认证标准