

广西供应J44W法兰角式针型阀 保温式高压式螺纹卡套截止阀

产品名称	广西供应J44W法兰角式针型阀 保温式高压式螺纹卡套截止阀
公司名称	广西茂斯福液压设备有限公司
价格	500.00/电仪
规格参数	品牌:茂斯福 型号:J44W 公称压力:1.6
公司地址	南宁市西乡塘安园东路18号广西工业器材城东区 7栋103号
联系电话	0771-5573678 18978982678

产品详情

详情介绍:

J44W型法兰角式截止阀产品简介:

截止阀的启闭件是塞形的阀瓣，密封面呈平面或锥面，阀瓣沿流体的中心线作直线运动。阀杆的运动形式，有升降杆式(阀杆升降，手轮不升降)，也有升降旋转杆式(手轮与阀杆一起旋转升降，螺母设在阀体上)。截止阀只适用于全开和全关，不允许作调节和节流。

截止阀属于强制密封式阀门，所以在阀门关闭时，必须向阀瓣施加压力，以强制密封面不泄漏。当介质由阀瓣下方进入阀门时，操作力所需克服的阻力，是阀杆和填料的摩擦力与由介质的压力所产生的推力，关阀门的力比开阀门的力大，所以阀杆的直径要大，否则会发生阀杆顶弯的故障。近年来，从自密封的阀门出现以后，截止阀的介质流向就改由阀瓣上方进入阀腔，这时，在介质压力作用下，关阀门的力小，而开阀门的力大，阀杆的直径可以相应地减小。同时，在介质作用下，这种形式的阀门也较严密。我国阀门“三化组”曾规定，截止阀的流向，一律采用自上而下。截止阀开启时，阀瓣的开启高度，为公称直径的25%~30%时，流量已达到*大，表示阀门已达全开位置。所以截止阀的全开位置，应由阀瓣的行程来决定。

J44W型法兰角式截止阀技术参数:设计与制造符合中国国家标准

- 1、基本结构形式:角式
- 2、公称压力:PN1.6-4.0(MPa)
- 3、公称通径:DN15-300(mm)

驱动方式电子

结构形式其他

阀门作用截止

作用方式单作用

类型(通道位置)其他其他

偏心要求不偏心

功能作用截止

衬里材料其他

密封材料其他

密封方式硬密封

压力环境常压

温度环境常温

流动方向单向

可配附件阀体

适用行业化工

作用对象水

适用介质蒸汽