

PBT/台湾长春/3030玻纤增强级 耐热性佳 汽车各项零件 马达端口 碳刷座 工业产品零件 建材

产品名称	PBT/台湾长春/3030玻纤增强级 耐热性佳 汽车各项零件 马达端口 碳刷座 工业产品零件 建材
公司名称	江苏硕创新材料有限公司
价格	17.00/1KG
规格参数	长春:注塑级 3030:增强级 台湾:润滑级
公司地址	惠山区洛神路6号
联系电话	15861423873

产品详情

性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数据	
物理性能	玻璃纤维含量		30	%	
	吸湿率	24h	ASTM D570	0.04	%
	比重		ASTM D792	1.51	
机械性能	引张强度		ASTM D638	1200	kg/c
	硬度		ASTM D785	90	M
	冲击强度		ASTM D256	8.5	kg.c
	挠曲强度		ASTM D790	1850	kg/c
	挠曲模数		ASTM D790	80000	kg/c
	引张伸长率		ASTM D638	3.5	%
电气性能	绝缘破坏强度	2mm	ASTM D149	20	KV
	耐电弧性		ASTM D495	100	SEC

	体积抵抗率		ASTM D257	10	.0	
	介电常数		ASTM D150	3.5	60H	
	诱电正接		ASTM D150	0.001	60H	
	表面抵抗率		ASTM D257	10		
热性能	耐燃性		UL94	HB		
	熔点		DSC	225		
	热膨胀系数		ASTM D696	3	10	
	热变形温度	- , 18.6kg/cm		ASTM D648	200	
		- , 4.6kg/cm		ASTM D648	220	