

南宁供应 H76X-16碟形止回阀 对夹铸铁消声止回阀

产品名称	南宁供应 H76X-16碟形止回阀 对夹铸铁消声止回阀
公司名称	广西茂斯福液压设备有限公司
价格	500.00/电仪
规格参数	品牌:茂斯福 型号:H76X-16 公称压力:16
公司地址	南宁市西乡塘安园东路18号广西工业器材城东区 7栋103号
联系电话	0771-5573678 18978982678

产品详情

品牌茂斯福

阀门标准国标

形态蝶式

阀瓣形式蝶形止回阀

阀瓣数量双瓣结构

作用形式空排

结构形式蝶式

驱动方式手动

阀门作用止回

作用方式双作用

类型(通道位置)直通式

功能作用快速型

衬里材料其他

密封材料其他

密封方式软密封

压力环境常压

温度环境常温

流动方向双向

可配附件阀体

适用行业化工

适用介质各种高腐蚀化学介质

H76X型对夹式蝶型止回阀

本厂生产的H76X型对夹式止回阀由阀体、阀瓣、阀杆及弹簧等零件组成，采用对夹连接。由于阀瓣的关闭行程短，故无水锤现象。该阀主要适用于城市、工业及高层建筑给水、排水管网上。由于其结构长度比一般止回阀短，对有安

蝶式止回阀用于纯净管路及工业、环保、水处理、高层建筑给排水管路，阻止介质逆向流动之用

对夹式蝶型止回阀产品特点

- 1、体积小，重量轻，结构紧凑、维修方便
- 2、阀板采用对偶式，在弹簧的弹性力作用下可自行速闭
- 3、因速闭作用，可防止介质倒流
- 4、阀体结构长度尺寸小，刚性好
- 5、安全方便，可用于水平垂直两个方向安装

对夹式蝶型止回阀执行标准

- 1、法兰连接尺寸：GB/T1724.1-98
- 2、结构长度：GB/T12221-1989，ISO5752-82

对夹式蝶型止回阀性能参数

型号工作压力 (MPa) 适用温度 () 适用介质 阀体材料 H76H-10C ~ 401.0 ~ 4.0 - 29 ~ 425 水、蒸汽、油品 碳钢 H76Y-40P4.0 150 硝酸类 不锈钢

对夹式蝶型止回阀主要零部件材料：零件名称 阀体 阀瓣 阀杆 弹簧 阀座 材 料 铸铁、铸钢 碳钢 不锈钢 不锈钢 丁腈
橡胶
对夹式蝶型止回阀主要技术参数：型 号 公 称 压 力 PN(MPa) 强度试验压力(MPa) 密封试验压力(MPa) 适用 温度
介质 H76X-101.01.51.1 80 清水 污水