

绿滨垫厂家 双绞合绿滨垫实体生产厂家

产品名称	绿滨垫厂家 双绞合绿滨垫实体生产厂家
公司名称	安平县博帅金属丝网制品厂
价格	4.30/平方米
规格参数	尺寸:3*2*0.17等多种 材质:镀锌、锌铝合金,包塑 工艺:双绞合
公司地址	安平县黄城乡政府西邻(经营场所)
联系电话	16631805488

产品详情

绿滨垫厂家 绿滨垫大型生产厂家---讲信誉重质量生产厂家

绿滨垫的作用

可以承受大范围的变形,而仍不坍塌。

具有良好的渗透性,可防止由流体静力造成的损害。

节约运输费用。可将其折叠起来运输,在工地上装配。

施工简便,不需特殊技术。

有很强的抵御自然破坏及耐腐蚀和抗恶劣气候影响的能力。

笼子石头缝隙间的淤泥有利于植物生产,可与周围自然环境融为一体。

绿滨垫网技术参数:

一.丝径: 1、网丝的范围在2mm-4mm

2、边丝一般大于网丝,粗0.5mm-1mm

3、绑丝一般小于网丝,常见的以2.2mm居多

二.绿滨垫孔径:60*80mm、80*100mm、80*120mm、100*120mm、120*150mm

其中双线绞合部分的长度不得小于50mm.以保证绞合部分钢丝的金属镀层和PVC镀层不受破坏。

三.钢丝拉力:不小于38kg/m² 380N/mm

四.绿滨垫表面处理

- 1、电镀锌。上锌量*为10g/m²。防腐性差
- 2、热镀锌。上锌量*可以达到300g/m²。防腐性较强
- 3、高尔凡(锌铝合金)。这样的分为两种材质,锌-5%铝-混合稀土合金钢丝、锌-10%铝混合稀土合金钢丝。防腐性超强
- 4、PVC包塑。包塑的厚度一般包1.0mm的厚度,例如:2.7mm包完后为3.7mm。防腐性强

绿滨垫施工方法：

- 1、铺设绿滨垫前，由人工对已完成的坡面进行清理、平整，清除大块颗粒和杂质。
- 2、铺设绿滨垫时，应自下而上进行，底边要与堤脚基础严密靠拢，网片连接要缝制式连接，上下网片要有连接线进行固定。
- 3、绿滨垫填充块石的选择要符合设计尺寸要求，与设计不符的石料不得用于施工。
- 4、绿滨垫网箱内的石头的摆放要牢固、上面要平，填缝的小石块要大于网眼，否则不能使用。

绿滨垫护岸功能强大，具体优点如下：

- 1，绿滨垫防洪功能：生态绿滨垫护岸作为一种新型的护岸型式，本身具备抵御洪水的能力。
- 2，绿滨垫景观功能：生态绿滨垫护岸不仅可以与周围环境形成相协调的河道景观，而且可以通过保护和建立丰富的石笼网生态系统使河水清澈见底、鱼虾洄游、水草茂盛的自然生态景观。
- 3，绿滨垫生态功能：生态绿滨垫护岸的应用逐步恢复河流自然生态系统，重建“自然型”河道，努力实现人与自然的和谐相处。
- 4，绿滨垫自净功能：生态绿滨垫护岸可以增强水体的自净功能，改善河流水质。