

可调开关电源 扬州鼎华 高压开关电源

产品名称	可调开关电源 扬州鼎华 高压开关电源
公司名称	扬州鼎华电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:扬州鼎华 类型:高压开关电源 型号:D C P
公司地址	扬州市邗江北山工业园扬菱路
联系电话	86-514-7664485 13905279277

产品详情

品牌	扬州鼎华	类型	高压开关电源
型号	D C P	输入电压	220-380 (V)
输出功率	100K (W)	输入电流	0-1000 (A)
产品认证	ISO9001		

- 1)高频开关直流电源，输出电压0~10kv输出电流0~100a，输出功率 <100kw任选
 (2)恒压恒流自动转换，且电压、电流从零至额定值无级可调，简称连续可调
 (3)报警功能：具有过流、短路报警功能。(4)预视功能：过电压、电流limit设定，具有预视功能。
 (5)工作方式：长期满负载连续工作,允许任何状况下，长期短路或短路开机。
 (6)保护功能：具有过压、过流、缺相、过温、短路保护功能(7)可配有rs-485、时间控制器、0~10v(或0~5v)外接电源控制模块等可选功能部件任意组合，组成智能化程度高，各种不同用途电源
 (8)采用高频开关电源技术,具有体积小、重量轻、效率高、可靠性好
- 技术指标:

输出电压	0 ~ 10kv 电流0 ~ 100a 可选 (总功率 100kw)
恒压操作	纹波 0.2% (rms)
恒流操作	纹波 0.3% (rms)
恒压输出	额定电压值/额定电流值
负载效应	0.1%
源效应	0.1%
软启动时间	>3s
输出显示	电压、电流均为led数码管显示
绝缘电阻	>20m
温度漂移	100ppm/
运行环境	温度 - 20 —40 绝对湿度0 ~ 90%
显示方式	电压电流均为led数码管显示
尺寸	以合同标注尺寸为准
输入电压	220v ± 10% 50 ~ 60hz 380v ± 10% 50 ~ 60hz

绝缘强度

交流电路对地，交流电路对直流电路可承受 1500v / 50hz，交流有效值维持 1min，无击穿、飞弧现象，且漏电流不大于3ma,直流输出视输出电压不同耐压等级不同。

适用场所：

用于电子仪器设备，电解电容老炼、钽电解赋能，电器维修、实验室、电阻器、马达老炼，测量设备，工厂电器设备配套，烤箱及环境测试机电源，以及其它一切需要高电压、大电流场所。