

# 青岛西林一体铸造泵手动液压搬运车/尼龙 聚氨酯轮地牛装卸车

产品名称	青岛西林一体铸造泵手动液压搬运车/尼龙 聚氨酯轮地牛装卸车
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

## 产品详情

### 青岛西林一体铸造泵手动液压搬运车/尼龙 聚氨酯轮地牛装卸车

叉车门架总成：根据叉取货物起升高度的要求，叉车门架可做成两级或多级，常见的普通叉车多采用两级门架。常见的有三节全门架 两节全门架

两节标准门架，其中全门架因其可进货柜工作，我们又通常称为进货柜门架。

两级门架由内门架和外门架组成，悬挂在叉架上的[货叉](#)

和叉架一起借助于叉架滚轮沿内门架上下移动，带动货物起升或下降。内门架靠起升油缸驱动升降，亦由滚轮导向。门架后方的两侧设有倾斜油缸(tilt cylinder)，可使门架前倾或后仰。

外门架下端铰接在车架上，中部与倾斜油缸铰接。由于倾斜油缸的伸缩，门架可前后倾斜（倾斜度一般为  $6^{\circ} \sim 12^{\circ}$ ），使货叉叉货和搬运过程中货物 稳定。

内门架带有滚轮，嵌在外门架中，内门架上升时可以部分地伸出外门架。货叉架带有滚轮，嵌在内门架中，可以上下运动。起升油缸的底部固定在外门架下部，油缸的活塞杆沿

内门架上的导程杆上下移动。活塞杆的顶部装有链轮，起升链条一端固定在外门架上，另一端绕过链轮与货叉架相连。当活塞杆顶部带着链轮起升时，链条将货叉和货叉架一起提升起来。开始提升时仅货叉起升，直至活塞杆顶到内门架以后才能带动内门架上升，内门架的上升速度为货叉的 1/2。