

# 清远氧气氮气二氧化碳气体

产品名称	清远氧气氮气二氧化碳气体
公司名称	清远市合展工业气体有限公司
价格	38.00/件
规格参数	合展:清远氧气 氧气:液氧 清远合展:清远合展工业气体充装站
公司地址	清远市清新区太和镇周田乡
联系电话	18165691169 18165691169

## 产品详情

清远氧气，对于用气量大，又不方便管道输送的用气点，采用液体方式储运应是经济的。由于液态氧的沸点低，必须在绝热性良好的容器中储存和运输。常用的液氧容器是以粉末真空绝热的双层容器，内筒用不锈钢制成，外筒为碳钢。槽车储运式液氮容器的容积通常为3~15m<sup>3</sup>，地面固定式液氧容器的容积可以很大，根据需要，可以从几立方米到数百立方米。与氮气和其他惰性气体不同的是，由于氧气是强氧化剂，虽不能燃烧却能助燃，其化学性质极其活泼，能同许多元素发生化学反应同时放出热量，故在充装、储存和输送氧时，安全是必须首先考虑的问题。

在氧浓度有可能增加的地方，应设置通风装置，并对氧气浓度进行监测，远离热源和火源。检修和工艺处理盛氧容器之前，必须先用惰性气体置换处理，当氧含量（体积分数）降到23%以下，方可开始工作。充氧站应严格按安全操作规程，不容许把充装其他气体（特别是可燃气体）的钢瓶用于充装氧气，亦不容许将充装氧气的钢瓶用于充装其他气体。储存和输送氧气或液氧的设备、管道、阀门及其他管件，其内壁应光滑无毛刺，使用前必须进行脱脂处理，去除易燃易爆物。应严格控制管道输送氧的流速，氧的安全允许流速为8m/s（p