

北海智能停车场管理系统智能道闸厂家

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 北海智能停车场管理系统智能道闸厂家 |
| 公司名称 | 南宁市恒志科智能科技有限公司 |
| 价格 | 13600.00/套 |
| 规格参数 | 恒志科:自动识别 HZK236:道闸 南宁:2002 |
| 公司地址 | 南宁市良庆区花园南路72号122号 |
| 联系电话 | 15878740036 15878740036 |

产品详情

与世界其他国家相比，停车难问题目前在中国十分严峻。依照国际惯例，城市中平均每辆机动车应配备1.1~1.3个停车位，然而中国的每一个城市车跟车位的配比没有1:0.5的，停车位是严重的。简单能够把停车场的时间、空间、周转率和用户的停车需求直接关联和交互起来，玉林停车场管理，让停车出行更加便捷。

为中心位置的停车设置时间限制或价格可以帮助确保车位翻转，并为更多想购买产品和支持当地经济的人提供服务。商务客户、访客、员工和居民都喜欢清晰的系统，小区停车管理系统可以简化决策并使他们的访问变得轻松。当停车系统缺乏秩序，承接地下停车场管理，人们可能会感到沮丧，并可能决定不返回。

停车场系统可以安装什么设备？

系统还可在停车场的出入口各安装1台高解像度彩色固定摄像机、固定支架、自动光圈手动对焦镜头，合肥停车场管理系统，可24小时监视车辆出入情况，看清车牌号码。当有车辆驶入车场时，摄像机将信号通过视频电缆传输到停车场管理系统中，存入数据库中;当有车辆驶离车场时，车辆除应交纳必要的管理费用外，驶离车辆的所有资料(车牌、型号、颜色等)都与驶入车场时的资料对比相同(默认为人工识别，可加装车牌自动识别系统完成自动识别)，闸杆才升起，让车辆通过。

停车场系统不能与控制器衔接故障

故障现象：主界面左下角状况栏显现：‘不能与控制器衔接’与‘正在读取地址(XX-XX)XX.....’替换呈现，表示体系正在不断测验读取指1定的编号的控制器数据，却在查看完所有串口后发现，都不能与控制器通讯，所以显现‘不能与控制器衔接’。假如主界面左下角状况栏啥都没有呈现。则也许没有将主动读取功用翻开。选择【体系】菜单下的【选项】，酒店停车场管理系统，在敞开的窗口中选择【停车场设置】页，将【主动查找控制器编号规模】标示为答应状况。

这种情况排查控制器电源是不是翻开。然后查看连线是不是准确衔接，线路是不是接反。之后查看主动

读取功用是不是翻开，假如没有，则将其翻开。后查看控制器编号是不是在主动读取查找规模以内。一步一步排查下来就能解决这种故障了。

停车场系统与蓝牙系统有什么区别？

停车场系统就是车牌识别系统，车牌识别系统是以车牌号为凭证识别车牌道闸抬杆方放行，内部和外来车辆管理的优选，而蓝牙系统只是针对内部车辆的管理，停车场管理系统品牌，内部车辆车主的车上放置好蓝牙卡，进出只要感印到卡片就可以进出。停车场的出入识别系统都连接到同一个系统后台，用户可以通过app登录到这个系统查看所有停车场信息，系统接收用户的预约申请，将预约申请指令下发至所要预约的车位，并即时将操作结果提示用户是否有车位，能否预定等情况。

一般商务写字楼、商业中心、大型公共设施、交通枢纽、体育场馆等越来越多的公共设施开始选择停车场管理公司对其进行停车场运营管理，其中一个重要的因素是，的停车场管理公司在各种特殊情况下能及时作出应急处理，确保停车场的安全和交通秩序。