3kw风力发电机 金雷 FD5.03kw

产品名称	3kw风力发电机 金雷 FD5.03kw
公司名称	大连金雷重工有限公司
价格	8000.00/套
规格参数	是否提供加工定制:否 品牌:金雷 型号:FD5.03kw
公司地址	中国 辽宁 大连市 大连沙河口区迎春街39号大良商厦308室
联系电话	86-041184321333 13019420542

产品详情

是否提供加工定制	否	品牌	金雷
型号	FD5.0 3kw	额定功率	3000（W）
输出电压	220（V）	风轮直径	10（m）
叶片数目	3片	额定风速	8（m/s）
产品认证	ISO9001:2000		

风力发电机产品特点：

高效率微风启动长寿命免维护防锈防腐蚀防潮防水防风沙

我公司专业生产200w-100kw小型风力发电机，太阳能电池板，小型风光互补发电机组，以及太阳能发电机组。

产品磁钢采用钕，铁，硼，稀土，永磁镶嵌辅有强力胶粘接固定方式；定子采用高强，不易变形，优质冷轧硅钢片；绕组采用圆铜漆包线，经真空恒温热浸漆，提高绝缘等级。

依据国际化，标准化专业磁路设计，优化的极档配置增加有效发电的风速区域，提高发电效率，降低发电机起动扭矩。

依据空气动力学，独特的尾舵设计，集自动调整迎风方向，调整叶片转速及强风保护为一体。

产品外型美观，体积小，重量轻，安装方便。

该产品不仅为国内沿海养殖地带，山区种植地带所采用，而且已出口到欧洲，非洲，亚洲等国家。

大连金雷重工有限公司

3kw风力发电机技术参数

电话: 86-411-84321333传真: 86-411-84305563

邮箱:dalian@jinlei.com.cndalianjinlei@yahoo.cn

主要技术参数:

型号	fd5.0-3kw
叶片直径	5.0米
叶片数量	3
叶片材质	加强玻璃钢
额定转数	220转/分
额定风数	9米/秒
额定功率	3000瓦
最大功率	4500瓦
输出电压（dc）	220伏
启动风速	3米/秒
工作风速	3-25米/秒
安全风速	40米/秒
塔架高度	8米
工作温度	+40℃~ -60℃
顶部重量	110千克
塔架型号	∮133*5
输出控制系统	逆变器(正弦波)
推荐电池容量和数量	12v 100ah (18块)

可使用的电器	小空调,冰箱,洗衣机,水泵,电视,电饭锅,电扇,照明,充电器等等.	图片	