

## K5 水松纸专用（油性）

产品名称	K5 水松纸专用（油性）
公司名称	上海镭光工贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	牌号:K5 厂家(产地):上海镭光 用途:水松纸专用胶
公司地址	中国 上海市松江区 松江区九亭镇高科技园区涑坊路1650号c座
联系电话	86 021 37633411

## 产品详情

牌号	K5	厂家(产地)	上海镭光
用途	水松纸专用胶	固体份	40（%）
CAS	AAA		

technical data(技术资料)

k5 30%（水松纸专用胶）

烫印箔、全息烫印箔粘接剂

（1）一般特性：

- 1、一般用途：可适用：纸张水松纸专用。
- 2、应用领域：全息烫印箔介质胶层
- 3、固含量：30%±2

配比如下：

k51kg：溶剂1kg溶剂1（丁酮）：9（甲苯）

ps:如有voc无苯要求溶剂配比如下：

丁酮15%异丙醇15% 乙酯丁酯70% (2:1)

(2) 涂布及干燥条件：

1	干燥布量 1.4g~1.6g/m <sup>2</sup>
2	干燥温度 90 110 120/130 (涂布头加蒸汽雾化涂层)
3	涂布速度 80-100m/min,max
4	加热源热空气/远红外；蒸汽
5	涂布辊涂布网纹辊 (180-200目涂布头加刮平辊)
6	涂布湿涂量 8.5±0.5g/m <sup>2</sup>
7	稀释剂及洗涤溶剂丁酮或甲苯

(3) 烫印温度 (实际)

标准：110~120 min

配料工艺：

先取溶剂，k5胶放入桶中搅拌20~30分钟即可 (因本产品配方无消光粉加入，故因产品效果适量添加)。

建议：硅粉和溶剂先行搅拌 (待彭润后) 再与胶进行高速搅拌15-20分钟。

ps：优势

- 1、切割性佳、附着佳、上烫性佳、烫印速度快、属通用型胶粘剂。
- 2、适用于高速机：史托拿 (圆压圆)、博斯特 (平压平)、海德堡 (圆压平)。
- 3、voc检验通过。

上海镭光工贸有限公司

联系人：徐大卫 13801805484 刘小波18918285538

地址：上海松江区九亭镇松江高科技园区涞坊路1650号c座邮编：201615

tel：021-37633411 fax：021-37633412

网址：<http://shleiguang168.cn.alibaba.com> e-mail:davidhsu888@126.com