

三胶两线，共五层，PVC高压喷雾管，喷雾器管

产品名称	三胶两线，共五层，PVC高压喷雾管，喷雾器管
公司名称	台州市路桥纵横塑胶管业厂
价格	15.00/千克
规格参数	种类:PVC软管 公称外径:19 (mm) 壁厚:3 (mm)
公司地址	台州市路桥区蓬街镇山下李村
联系电话	86 0576 82750831 15824004706

产品详情

种类	PVC软管	公称外径	19 (mm)
壁厚	3 (mm)	长度	50/100 (m)
品牌	纵横	用途	农业排灌用管

台州路桥纵横塑胶管业厂位于东海之滨——台州市路桥区、距离机场仅2.5公里，离海门港十五公里，104国道穿城而过，甬、台、温高速公路已经全线通车，陆、海、空交通十分便利。本公司产品已经通过法国acs、德国tuv/rohs认证。专业生产pvc螺旋管、pvc高压制动管、pvc纤维增强软管、花园管、淋浴管、pvc透明软管、pvc塑料螺旋增强软管、pvc彩色标志线增强软管等其它系列产品。pvc软管产品种类基本齐全。管理技术力量雄厚，为了能够适应广大用户的需求，公司一直以：“求实创新、不断进取、追求卓越”的企业精神，促进企业不断蓬勃发展。通过不懈努力和追求，以及企业的专业技术队伍不断壮大，产品创新、开发能力不断增强，可以根据客户要求生产各种不同规格和型号的pvc软管。公司以“团结进取心，求实创新”为精神，以“质量第一，信誉至上”为宗旨，在消化吸收国内外先进的制管技术和丰富的加工经验基础上，坚持以先进的产品技术的良好质量，不断开发创新；不断探索新的领域，并愿与各界同仁互惠互利，共创辉煌灿烂的明天。竭诚欢迎新老客户来我公司指导，洽谈业务！

以下是本工厂产品介绍：

组成及特性：管壁内外层是由特制软 pvc 制成，中间增强层为高强度涤纶纤维精密编织而成，管体具有质轻、柔软、光亮、精巧、美观、特别耐高温、耐磨、耐腐蚀的特点，管体表面光滑或呈细条纹状。

用途：主要用于输送各种气体、高压水和其它溶液等，广泛适用于工业压缩空气输送、工业清洗、农业

、药械、高压喷洒等，是土木工程、工厂、机械设备和工具的理想高压供气、供水配套产品。

管体颜色：黄色、红色、桔红色、蓝色和绿色等。

英制尺寸	公制内径	公制外径	壁厚	工作压力	爆破压力	米重	最大长度
inch	i.d. (mm)	o.d.(mm)	(mm)	(psi)	(psi)	(g)	(m)
1/4 "	6	12	3	750	1250	111	100
5/16 "	8	15	3.5	750	1250	165	100
	8.5	15	3.25	750	1250	156	100
3/8 "	10	17	3.5	750	1250	193	100