

中置柜 内江市配电房用kyn28a 12 生产厂

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 中置柜 内江市配电房用kyn28a 12 生产厂 |
| 公司名称 | 四川永业达电气设备有限公司 |
| 价格 | 11005.00/个 |
| 规格参数 | 可售卖地:全国 类型:中置柜 型号:KYN28 |
| 公司地址 | 四川省成都市郫都区现代工业港北片区港通北四路850号 |
| 联系电话 | 13550278366 13550278366 |

产品详情

KYN28-12高压柜的使用条件：环境温度要求：温度为40℃，温度为-15℃（在其的工艺下，温可达-45℃）环境湿度：日平均<95%，月平均值为90%。海拔高度要求：在1000m以下。抗地震度：不超过8级。在额定电压为12kv、额定功率为50Hz的供电系统中，KYN28A-12中置式高压开关柜，被用于电能的分配、管控与检测等工作中。又因它的可移动、抽出式手车被置于柜子的中间部门，故我们叫它为中置柜。当然，“中置柜”不止它这一种。KYN28柜体由柜架和可抽出式手车二部分组成，各种手车均采用蜗杆摇动推进和退出，其操作轻便、灵活。整个手车体积小，检查和维修方便。手车在柜体内试验位置和工作位置都有到位装置，以保证机械联锁可靠。根据手车的用途不同，可分为：转运车、PT车、熔断器车、计量车、隔离车、下置PT车、下置避雷器车和接地车等。中置柜微机保护装置是集保护、测量、监视、人机接口、通信等多种功能于一体；针对开关柜进行“单元化”设计，一台装置即可完成开关柜内所有的自动化功能，简化了开关柜二次设计和施工，代替了各种常规继电器和测量仪表，节省了大量的安装空间和控制电缆；此款保护为一款经济型保护，电流的测量是通过保护CT输入的电流来实现，并非的测量CT，这种测量适用于要求不高，单纯用来监视电网参数的场合。KYNA28-12高压开关柜在二次供配电中，这是一种为常用的高压柜之一，在高压开关柜中，此种型号产品，可以说用得最多。在开闭所中、在商业区、小区的配电房中，“28柜”是非常实用的配电高压柜。我们公司自成立以来，就立足于把企业建成为文明、环保型技术企业，长期以来，公司不断引进新技术、新工艺、新设备，不断推出新产品。