

30%玻纤增强润滑PA66 日本旭化成 1330G

产品名称	30%玻纤增强润滑PA66 日本旭化成 1330G
公司名称	东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部
价格	.00/个
规格参数	性能:30%玻纤增强润滑 型号:1330G 3:物性参数
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞新城街二巷六号
联系电话	13688946070

产品详情

30%玻纤增强润滑PA66 日本旭化成 1330G

68.供应美国首诺R533：加纤33% 润滑剂 高刚性 经润滑 高强度 易脱模
69.供应美国首诺R533H：加纤33% 热稳定 润滑剂 高刚性 经润滑 高强度 易脱模
70.供应美国首诺50BWFS：食品级 高刚性 高强度 抗溶解 良好的颜色稳定性 良好的着色性 耐化学性 耐磨 耐汽油 耐油 韧性良好
71.供应美国首诺R513H：加纤13% 热稳定 润滑剂 高刚性 高强度 经润滑 抗溶解 耐化学性 耐汽油性 耐油 热稳定

PA66 美国首诺88X-D

PA66 美国首诺909

PA66 美国首诺909 BK

PA66 美国首诺EC0315

PA66 美国首诺GW350

PA66 美国首诺M344

供应PA66 日本旭化成14G33加纤33%增强，注塑级，高强度

供应PA66 日本旭化成54G33加纤33%增强，注塑级，耐抗冲击性

供应PA66 日本旭化成53G33加纤33%增强，注塑级，高强度高刚性

