

# 标准型牛舍风机-猪舍风机|鸡舍风机

产品名称	标准型牛舍风机-猪舍风机 鸡舍风机
公司名称	青州市铭朗机械设备有限公司
价格	500.00/台
规格参数	品牌:铭朗 型号:定制 产地:青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区吕家村朝阳街113号
联系电话	18654708271

## 产品详情

牛舍的通风换气状况对牛的生长发育有着重要影响，牛体散热、保持体温以及牛舍内有毒有害气体的排出都需要有良好的通风换气条件，所以良好的通风环境非常有利于牛的生长发育。而现代大规模密集型养牛场的建立，对牛舍的通风环境提出了更高的要求。为了牛舍有更好的通风换气环境，必须要借助牛舍风机等通风降温设备。牛舍风机型号尺寸专门针对现代化牛舍的特点而设计

牛舍风机的主要性能优点:

此款牛舍风机导流罩采用加厚镀锌层，大大增加了框架的厚度，保证今后使用不生锈，采用外翻沿导流设计提高通风量，减少了牛舍风机震动和噪音，增加风机稳定性。牛舍风机尺寸。

牛舍风机简介和主要性能优点

由于一些畜牧养殖场所的特殊环境，腐蚀性比较强，对传统金属材料的通风设备具有比较强的腐蚀性。很容易导致传统的金属风机损坏报废。针对这种情况，我公司专门研发了一种塑料外框的牛舍风机，这种塑料外框有效防止了金属风机易腐蚀的情况。大大提高了风机的使用寿命，同时降低了养殖成本，是新型的畜牧养殖风机。牛舍风机提供商。

扇叶均经过一次性冲压成形，使风机运行更加平稳，噪音更低，稳定性更强，畜牧风机型号。大大延长了使用寿命。牛舍风机简介和该款牛舍风机采用悬挂式安装，安装简便，更加灵活，可根据不同牛舍的具体情况而灵活安装。

该款风机专门针对牛舍等畜牧养殖场所的特点设计研发而成，悬挂使用，对牛舍内空气流动、降温具有良好的作用。此款牛舍风机不仅对于牛舍牛圈的通风换气非常好，而且可广泛应用于其它畜牧养殖场所，是理想的畜牧养殖牛舍风机

牛舍佳通风降温风机！牛舍风机EFB50具有大风量、低噪音、射程远、射幅宽、低耗能等优点！牛舍风机及加温机自1995年从意大利引进以来，率先为广大用户解决了通风降温、加温这一难题。为解决进口风扇成本高、交货期长的问题，青州铭朗机械设备有限公司从意大利引进先进生产技术和工艺，目前在广州建有30000平方米厂房，年生产牛舍风机10万台，铭朗加温机3000台，水帘5万立方米；为广大的畜牧、温室及工业客户服务，实现销售、安装、售后服务等一条龙服务体系。公司的这种有效控制成本，严把质量关，为客户提供具竞争力性价比产品的态度，获得了市场的认可，销售网点遍布全中国乃至全世界。青州铭朗机械设备有限公司主要经营产品：温室、畜牧养殖、厂房的通风、降温设备以及燃油热风炉加温设备。核心产品是铭朗EOS50风机、ACF循环风机、铭朗加温机。其中，EOS风机百叶窗启闭系统获得欧洲专利，并在风机上使用免润滑轴承、全封闭电机，极大提高风机工作效率、保证运行的安全性、稳定性。青州铭朗机械设备有限公司以科技、服务的经营理念，竭诚服务国内外广大的生产制造企业，全力营造健康舒适的工作生活环境。铭朗风机具有如下特点：

外框：为1.0mm镀锌钢板,镀锌厚度180g/M2,以特制铝铆钉铆合。 百叶窗：0.6mm镀锌板，镀锌厚度180g/M2。自动启闭，由特制UV尼龙转轴控制。其开关是借助二个无须动力的非转动重锤配置（专利设计）来完成。这种机构可确保风机连续多年无故障运行。倘若运输过程或使用过程中百叶片变形而影响开闭，可拆下外框二侧的长形盖板，将百叶片取下来校正后重新装上即可。 扇叶：有6片扇叶，采用2mm航空铝镁合金叶轮，重量轻、韧性强，不易断裂。叶片的形状在确保产生极其强大的气流的同时保持非常低的噪音水平，可以认为是世界范围内同类产品噪音低的。 电机（马达）：铸铝外壳，三相（可定制单相）50或60HZ，B3类，绝缘等级F，保护等级IP55通用形。能适应沙漠般恶劣的环境。 电机板（三块）：3mm厚镀锌板，镀锌厚度180g/M2 传动装置：V型皮带，进口（美国、三星、阪东等）。松紧调试非常简单，仅有进风口一侧的一个螺栓需要拧紧，无须拆卸其它部件。可用食指和中指按压皮带的中部位置来检查松紧是否合适，以皮带压下15-20mm为宜。

安全保护网：在空气进入的那一面有安全网，为焊后热镀锌。 连接片：铸铝

皮带轮（含轴承与轴芯）：铸铝 导流圈：为1.0mm镀锌钢板,镀锌厚度180g/M2 塑胶件：尼龙66