

牛舍塑料风机牛棚塑料

产品名称	牛舍塑料风机牛棚塑料
公司名称	青州市铭朗机械设备有限公司
价格	500.00/台
规格参数	品牌:铭朗 型号:定制 产地:青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区吕家村朝阳街113号
联系电话	18654708271

产品详情

牛圈自然环境的把控上，夏天一定要组装牛舍风机，由于外部的温度对牛人体身心健康以及生产性能危害较大。

在工作温度在5~21℃时，肉羊体重增加迅速，温度过高体重增加迟缓，乃至中暑死亡。因为清除或减轻持续高温对牛的危害，务必搞好牛圈降暑、减温工作中。具体生产中，根据维护牛免遭太阳辐射量、提高传输排热(与冷物体表面触碰)、热对流排热(运用天燃气流或强制通风)、挥发排热等方式，可有效控制并减少牛圈环境温度

一步2

降温水帘也称水帘，行业名称为水蒸发式冷风机，是借助气体的不饱和脂肪性和水的蒸发吸热反应来降温。降温水帘设备一般可分为两大类，湿帘墙加风机和外置式单独湿帘风机。这几种设备原理同样，仅仅安装方式不一样。湿帘墙加风机关键用于室内空间便于封闭式及减温规定较强的牛圈。外置式单独湿帘风机适用不容易封闭式及减温规定不太强的牛圈。

降温水帘设备的特点是投资少，运转成本低，排风量大、减温效果明显。假如降温水帘设计方案及设备维护管理非常好，可减少牛圈环境温度4~12℃，大大减少热应激对肉羊的危害。

即然知道牛圈降温风机挑选降温水帘好，那样众多养殖牛的顾客，能够购买我司的湿帘风机在养牛基地组装，做到减温的目地。

上一篇文章，我们为大伙儿介绍了组装在牛圈的离心风机，牛舍风机安装方法及常见问题有什么？

1、湿帘墙风机的安装使用，湿帘墙加负压风机安装方法有横向和纵向二种。针对牛圈总面积比较大、通风降温规定较强的牛圈，能够选用横着降温水帘降温系统：假如牛圈超高、减温效果不明显时，可在此基础上把两侧的后墙也改为降温水帘，扩大减温实际效果。针对牛圈总面积较小、减温规定不太强的牛圈，可采取竖向降温水帘降温系统。

2、壁挂式湿帘风机的组装，外置式湿帘风机安装系统灵便，适合一切种类的牛圈，可分离组装于牛圈不一样的墙壁，以提升减温实际效果，也可以做为水帘墙加风机降温系统的填补。组装总数能够依据气候、牛圈状况及减温实际效果开展调节。当选用外置式湿帘风机时，牛圈不需全封闭式，其主要是利用把冷潮湿空气超强力吹进牛圈做到减温的目地。安装方法是直接把离心风机放在牛圈内。

3、组装常见问题，假如选用湿帘墙加风机方法减温，牛圈应尽量密闭式。如果不密闭式，牛圈内无法发生负压力，造成根据降温水帘的冷气降低，牛圈外的暖空气还可以利用各种各样间隙进到牛圈，达不上减温的功效。