

# 牛舍风机铭朗定制

产品名称	牛舍风机铭朗定制
公司名称	青州市铭朗机械设备有限公司
价格	500.00/台
规格参数	品牌:铭朗 型号:定制 产地:青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区吕家村朝阳街113号
联系电话	18654708271

## 产品详情

针对忽然的压合围攻，现阶段都还没应急应对措施。气温由清凉忽然转酷热，许多乳牛中暑，体况下降，乃至造成了乳牛的身亡。乳牛生产制造的产业化和规范性，对在我国乳牛舍夏天的厂房降温操纵提出了更多规定。需要融合在我国各地区具体乳牛生产情况，科学研究经济发展合理的减温对策。

牛圈离心风机有好几个叫法，牛舍风机、牛圈悬架离心风机、牛圈降温风机、牛圈降温风扇。

牛圈中常见的电动式离心风机，轴流式通风机：适用无通风风管或通风管道较短的牛圈，只取决于送入清新空气和清除污秽气体。离心风机立即组装在墙体的正压送风口(出气口)上或组装在通风管道内。

离心式通风机：适用送暖风和冷气时应用。

牛圈可以用的通风方式，汇总如下所示：

排气式自然通风：房顶排风系统方式：离心风机装到房顶，适用气候柔和、跨距在12米之内的牛圈。

外壁排风系统：离心风机装到两边纵墙壁，适用跨距20米之内的牛圈。不适合多风地域。

过堂风式排风系统：离心风机装到一侧纵墙壁，适用跨距低于10米的牛圈。在多风寒冷地区不适合。

进气口式自然通风：外壁排风：一侧排风适用酷热地域、前后左右墙间距不得超过10米的小跨距牛圈。两边壁排风适用大跨度牛圈。

房顶排风：适用多风地域。

联合式自然通风：进风口建在较低处，出气口建在牛圈上端，适用柔和较热地域，有利于通风降温。

进风口建在牛圈上端，出气口建在较低处，适用严寒或酷热地域。

牛圈通风设备：

架构：边框选用数控机械自动加工制作工艺，鼓风机选用的CAD设计方案，加厚型镀锌层，耐腐蚀性好，经久耐用。外型美观大方，重量较轻，易安装。

安全防护网：加剧型正脸排风安全防护网，有效保护风扇叶片，安全性坚固。

滚动轴承：离心风机选用轴承，优质不锈钢风扇叶片，高韧性的航空公司铝镁金属材料轮圈，高效率的电机节能。

提手：的提手设计方案，运送更方便。

电动机：采V型同步带传动，配备的高效电机，国家标准、经过3C验证，防水等级：IP54，阻燃等级：F级；

传动带：进口的B型传动带，不变形、使用寿命长；在全部应用周期时间内可免于维护保养；

检验：六道严格质量检验程序流程：噪音检测、振动检测、旋转同轴性能检测、扇叶转速比检验、排风量检验、整个设备高效率检验