

供应养殖场钢板10吨筒仓及料线

产品名称	供应养殖场钢板10吨筒仓及料线
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司
价格	600.00/台
规格参数	品牌:百牧 型号:3-30 产地:山东
公司地址	青州市开发区
联系电话	15244475549 15244475549

产品详情

经由十多年的发展趋势，[饲养料塔](#)

已从原先简单置物作用发展趋势变成作用不错、低成本、操控便捷的新式塔。那样的塔是一种良好的养殖业机器设备，考虑了养殖场的迫在眉睫。

该塔主要运用于存储精饲料。按材质分类，关键有玻璃钢防腐塔、塑胶塔和热镀锌塔。塔的容积一般制定为存储2至3天的精饲料。假如时间太短，会提升喂养任务量，如果时间太长，精饲料不足新鲜的。常见塔的容量为3.5吨、5.5吨或7.5吨至10吨。因为塔体一般组装在户外环境中，因而必须具备耐老化、耐腐蚀性和密闭性。与此同时，他们必须具备不错的耐火性能，以防危害精饲料品质。

料塔应用的安全性十分的关键，大家不仅确保员工的安全性也一起要确保饲料的品质，假如大伙儿不了解准确的应用料塔的方式，就难以二者兼顾。因此下面我就向各位介绍一下，怎样正确使用料塔呢？

料塔应用的操作流程

首先要用精饲料来填充物仓，随后运行入料的电机，手动式将精饲料倒进料仓中，随后马达驱动挤出机螺杆将精饲料吸进料斗，料斗里的料位器由控制柜里的“料斗已满报警”和“料斗不够报警”标示。当仓筒里的入料不够时，“仓筒不够报警”显示灯会闪动，而且会产生警报声音，提示职工加上精饲料。仓筒已满时，“仓筒已满报警”显示灯自始至终闪烁，提示终止向仓筒中加上精饲料。

第二步，按“手动式/全自动方式”按键，红色指示灯将闪烁，机械设备就把进到手动模式，感应器将监测到波谷数据信号而停止运行。

第三步，按住“电机运行/终止”按键，红色指示灯闪烁，电机运行，而且推动刮板逐渐入料，料斗的入料速度闸阀的开启度、入料管的距离和进料管的倾斜角度相关。

第四步是调节仓筒下的闸阀，主要材料仓底下2个调整管，首先是调整2个塑料开关以更改入料管道的进灰量。与此同时开启2个塑料开关，以提升输送量，并往下拉以减少输送量。二是调节不锈钢阀门，更改管线的运输工作能力。向内推不锈钢阀以降低输送量，向外推不锈钢阀以提升输送量。

第五步，按住“电机运行/终止”按键，红色指示灯灭掉，电机停止工作。

第六步，按住“手动式/全自动方式”按键，红色指示灯灭掉，它将进到全自动方式。这时，传感器检测到料槽里料位器的数据信号，完成入料的自动控制系统。

第七步，当“仓筒已满警报”和“仓筒不够警报”显示灯与此同时闪动时，电源控制箱出现异常，运输电动机全自动停止工作。这样的事情相对性少见，一般是因为异常现象造成的，比如扭簧爆出、传动链条断掉、电动机卡塞等，先要切断电源，随后开启电源控制箱，随后在故障排除后开启开关电源。

当系统软件正常运转时，运作机械设备并不是太复杂，客户只必须2个流程，首先要用精饲料填充物仓。流程2是按住“手动式/全自动方式”按键进到全自动方式。当“仓筒紧缺报警”传出报警时，客户只必须向仓筒中添