

E44型号环氧树脂玻璃鳞片胶泥抗酸碱

产品名称	E44型号环氧树脂玻璃鳞片胶泥抗酸碱
公司名称	河北腾跃防腐材料有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	品牌:腾跃 规格:25kg/桶 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇吕固献村
联系电话	18533618629

产品详情

- 1、鳞片防腐施工工艺玻璃鳞片胶泥涂装作业的温度及湿度要求,玻璃鳞片胶泥涂装的适宜温度为10到30摄氏度相对湿度小于85%玻璃鳞片胶泥待涂基层的表面温度应高于露点3 以上。在潮湿表面不应涂装玻璃鳞片。
- 2、鳞片防腐施工过程中玻璃鳞片胶泥的涂装作业严禁在大风天或大雨天进行。
- 3、鳞片防腐处理冬季施工时,冬季的低温条件会影响鳞片胶泥的固化性能,所以玻璃鳞片胶泥施工的被衬设备、烟道外部应预先采用保温材料整体包覆。
- 4、鳞片防腐施工时,当玻璃鳞片胶泥施工环境温度低于5 时,不可进行喷涂作业。鳞片防腐施工环境温度高于30 ,由于玻璃鳞片胶泥中的的苯乙烯交链剂挥发加快,鳞片防腐施工为了避免出现干喷,当采用无气喷涂时喷枪与待施工表面应保持距离且尽量垂直喷涂。

耐磨冲击

含有玻璃鳞片的涂层比不含鳞片的环氧树脂层硬的多,因此有较高的耐表面磨损性能,鳞片涂在固化后的硬度较高,且有韧性,在

粒子的冲刷耐磨性较好,鳞片涂层的破坏是局部的,其扩散趋势小。