

# 防静电地坪，防静电环氧自流平，防静电地坪漆，湖北正欧地坪

产品名称	防静电地坪，防静电环氧自流平，防静电地坪漆，湖北正欧地坪
公司名称	湖北正欧地坪工程有限公司
价格	.00/m <sup>2</sup>
规格参数	正欧地坪:湖北正欧地坪 防静电地坪:防静电自流平 湖北:武汉
公司地址	东西湖区梨花路399号
联系电话	13871275042 13871275042

## 产品详情

防静电地坪漆介绍：随着现代社会的发展，电子厂、精密仪器厂、电器厂等越来越多。这个时候功能性的防静电地坪被广泛使用。我们来了解下防静电地坪地面检测标准吗？

随着现代社会的发展，电子厂、精密仪器厂、电器厂等越来越多。这个时候功能性的防静电地坪被广泛使用。我们来了解下防静电地坪地面检测标准吗？

### 防静电地坪

是一种广泛应用在电子厂、半导体材料加工厂、精密仪器厂、微电子厂、纺织厂、电器厂、通讯设备厂等相关领域的功能性地坪。从这些应用领域可以看出，这些场所对静电电阻要求很严格，那么你知道防静电地坪地面检测电阻吗，它的标准是多少。

检测时使用仪器数字兆欧表，进行检测。一般电阻验收测试为两种：

1、表面电阻（阻值符合在 $1.0 \times 10^4$  -  $1.0 \times 10^9$ ）—在给定的通电时间之后，施加于材料

表面上的标准电极之间的直流电压对于电极之间的电流的比值，在电极上可能的极化现象忽略不计。

2、体系电阻（阻值符合在 $5.0 \times 10^4$  -  $1.0 \times 10^9$ ）—被测物体测试表面与被测物体接地点之间电阻总和。

3、在每个工程项目中，根据不同行业的使用，电阻值检测区间也会有不同要求。在现场可能也会用到其他检测方法，比如系统接地电阻等。