

手术室保温柜液体液体恒温器手术室用手术室冲洗液恒温箱

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 手术室保温柜液体液体恒温器手术室用手术室冲洗液恒温箱 |
| 公司名称 | 北京福意联医疗设备有限公司 |
| 价格 | 66700.00/台 |
| 规格参数 | 容积:150L280L430L 温度:2-48\0-100 品牌:福意联FYL |
| 公司地址 | 北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502 |
| 联系电话 | 13811305852 13910804759 |

产品详情

公司介绍 公司是一家集制造、销售为一体的企业，从事低温冷藏领域和医用恒温加温设备的制造，我公司拥有一批在冷藏恒温领域方有丰富的素质设计人员的队伍，打造出一系列性能和品质好的精工产品，深受广大客户的赞誉和好评。北京福意联公司努力建立集技术、产品选配、培训及服务为一体的服务。我们将着力员工的素质，打造的团队，坚持诚信为本、客户至上的理念，想客户之想、急客户之急，客户的满意度。

您的需求，您的建议，您的感受，请在这里留下，我们会认真回复您的每一个留言（请call打给我哦有活动优惠）

手术室保恒温器手术室用手术室冲洗液恒温箱产品特征 1.规格参数：FYL-YS-1028L技术参数
2.产品型号：FYL-YS-1028L 3.产品形式：立式对开门 4.额定：50Hz 5.制冷剂：无氟制冷剂 6.功率：360W 7.电压：220V 8.温度范围：2-48 每一度恒温调节（具有热补偿功能） 9.玻璃门：双层钢化玻璃，保温效果好、度高 10.外形尺寸：（W×D×H）1265×680×2115mm
11.内部尺寸：（W×D×H）1160×585×1575mm 12.容积：1028L 13.净重：258kg
14.度显示：显示箱部温度、湿度 15.安全锁：安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启
16.功能：机器自带高温，低温，断电等功能 17.压缩机：采用压缩机，运转平衡、噪音低、使用寿命长
18.照明灯：箱部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品 19.箱体：采用的彩涂板FYL-YS-1028L产品配置清单1、说明书1本，2、保修卡1张，3、合格1张，4、搁架10个，5、钥匙2把

以意识、开拓进取的精神，积地发挥企业的力。公司十多年一直致力于恒温和冷藏的发展，公司拥有丰富的人员及队伍，严格的和的顾务。公司全体员工秉承”诚信、尊重、成就、“的企业精神，坚持”为了用户“的方针，为客户提供良好的产品，竞争性的价格，及时的交货和的服务。福意列产品参数：

产品参数规格：（2-8度系列）型号：FYL-YS-66L | 温度：2~8 |
外型尺寸：430×480×645mm 型号：FYL-YS-88L | 温度：2~8 |
外型尺寸：480×470×840mm 型号：FYL-YS-100E | 温度：2~8 |
外型尺寸：480×490×840mm（4-38度系列）型号：FYL-YS-50L | 温度：4~38 |

外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100L | 温度：4~38 |
外型尺寸：480×470×843mm 型号：FYL-YS-138L | 温度：4~38 |
外型尺寸：540×545×833mm (2-48度系列) 型号：FYL-YS-150L | 温度：2~48 |
外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L | 温度：2~48 |
外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-YS-280L | 温度：2~48 |
外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L | 温度：2~48 |
外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-YS-430L | 温度：2~48 |
外型尺寸：595×680×1805mm (0-100度系列) 型号：FYL-YS-151L | 温度：0~100 |
外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-281L | 温度：0~100 |
外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-431L | 温度：0~100 |
外型尺寸：595×675×1805mm (2-48度系列) 型号：FYL-YS-828L | 温度：2~48 |
外型尺寸：1265×680×1823mm 型号：FYL-YS-1028L | 温度：2~48 |
外型尺寸：1265×680×2115mm (-12~10度系列) 型号：FYL-YS-50LL | 温度：-5~10 |
外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100LL | 温度：-12~10 |
外型尺寸：480×490×840mm (-20~10度系列) 型号：FYL-YS-30L | 温度：-20~10 |
外型尺寸：560×400×398mm 型号：FYL-YS-45L | 温度：-20~10 |
外型尺寸：650×400×430mm 型号：FYL-YS-60L | 温度：-20~10 |
外型尺寸：650×400×520mm 型号：FYL-YS-108L | 温度：-20~10 |
外型尺寸：605×570×932mm 型号：FYL-YS-158L | 温度：-20~10 |
外型尺寸：955×585×825mm 型号：FYL-YS-178L | 温度：-20~10 |
外型尺寸：965×520×855mm 型号：FYL-YS-228L | 温度：-20~10 |
外型尺寸：1040×630×910mm (-30~10度系列) 型号：FYL-YS-128L | 温度：-30~10 |
外型尺寸：550×560×850mm

公司是一家集制造销售为一体的技术型企业，从事低温冷藏领域和恒温加温设备的制造创，我公司拥有一批在冷藏恒温领域方有丰富的素质设计人员的制造队伍，打造出一系列性能，品质的恒温冷藏产品，深受广大客户的赞誉和好评。福

我们本着以“优惠的价格、周到的服务、可靠的产品”的原则向您郑重承诺：一、产品承诺：1、

本公司向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。二、产品价格承诺：1、为了保产品的可靠性和性，的选材和配件均选用。2、在同等竞争条件下，我公司在不以产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以优惠的价格提供给贵方。三、交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别安装，力争用户需求。

福意联公司为适应市场需求和谋求自身发展，我们吸纳了的企业，经营灵活，竞争优势强大，近年来我们赢得了良好的业绩，我们将继续以自己的实力与信誉积参与乃至的竞争。为食品和等行业提供的设备与良好的服务。

阀门是供热企业为常见的设备，安装阀门，看似容易，但如果不按照有关技术执行，会引发安全事故小编给大家分享一些关于阀门安装的知识禁忌1冬季施工在负温度下进行水压试验后果：由于水压试验时管内很快结冰，使管冻坏措施：尽量在冬施前进行水压试验，并且试压后要将水吹净，特别是阀门内的水必须于净，否则阀门轻则生锈，重则冻裂工程必须在冬季进行水压试验时，要保持室内正温度下进行，试压后要将水吹净禁忌2管道竣工前冲洗不认真，流量和速度达不到管道冲洗要求甚至以水压强度试验泄水代替冲。