

WZB无堵塞转子泵 罗茨泵

产品名称	WZB无堵塞转子泵 罗茨泵
公司名称	河北至上机械设备有限公司
价格	3200.00/台
规格参数	至上机械:WZB WZB:MNYP 河北省泊头市:LCW
公司地址	河北省沧州市泊头市河西街396号
联系电话	0317-5669229 17732485655

产品详情

高粘度转子泵：涂料等行业的需求，研制开发的新容积式泵，由于该产品可选用不同的材质和其

的结构，因此广泛适用于不同性质、不同精度的介质输送。
高粘度转子泵适用介质温度：-10 ~ 200 (NYP0.78和NYP2.3适用温度为-10 ~ 80)

高粘度转子泵介质粘度：1.0cSt ~ 300000cSt(NYP0.78及NYP2.3的适用介质粘度为1.0cSt ~ 10000cSt)

高粘度转子泵工作原理：

高粘度转子泵：在密封腔内形成负压，吸入物料，通过转子在腔内滚动，将物料带出排出。高粘度转子泵结构：

高粘度转子泵结构：

高粘度转子泵：对于高温、高粘稠度、腐蚀性强的介质，选用填料密封。密封有机械密封和填料密封，当泵或管路系统超压时，密封件可防止介质回流，保证系统时通蒸汽保温融化。泵可配

泵装置由泵、电机和底座组成。传动方式有桥式和直联式两种。

从主轴外伸端向泵看，为顺时针旋转。

高粘度转子泵优点：

- 1、输送液体平稳，无脉动，振动小，噪音低。
- 2、有很强的自吸性能。
- 3、正确选用零件材料，可输送多种有腐蚀性的介质,使用温度可达200
- 4、内外转子转向相同，磨损小，使用寿命长。
- 5、泵的转速与流量呈线性函数关系，可适当改变转速来改变泵的流量。
- 6、特别适用高粘稠度介质的输送。

选择高粘度转子泵的理由：

密封件维修：将密封件从泵腔内取出，即可从支架的轴承箱部分直接取下。这样不仅大大节省了维修的

时间，且维修变得容易。NYP高粘度泵可以根据粘度的需要，通过调节齿轮间隙，达到泵在不同黏度下的

3、加大轴承腔第三大优势：宽大的支架腔提供的空间，不需拆泵，即可对填料进行调节。

4、保温夹套整体铸造，保温效果好，零泄漏。

性。整块材料坚固的铸造，避免了因振动、强外力等缘故造成对密封、轴承的影响。保证了泵输送的稳定

6、大流量泵可以实现高压下工作。

7、强有力的加粗轴保证了泵输送的稳定性。

换为各种耐高温、耐磨损、耐腐蚀、耐高压，和自润滑的材质。

9、多种耐高温填料密封，特殊材质、特殊设计，创造了填料密封胜过机械密封的奇迹。