

# 酸性气体怎么处理

产品名称	酸性气体怎么处理
公司名称	云南兴联环保科技有限公司
价格	6000.00/套
规格参数	兴联:1800*5200 LX-62:2600*5200 云南昆明:3500*6500
公司地址	中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办事处顺通社区昆明出口加工区国际珠宝城（顺通大道31号）戊类工业厂房5栋3层E302号（注册地址）
联系电话	13888530898

## 产品详情

喷淋塔内填料层作为气液两相间接触构件的传质设备。喷淋塔底部装有填料支承板，填料以乱堆方式放置在支承板上。填料的上方安装填料压板，以防被喷淋塔吹动。喷淋塔喷淋液从塔顶经喷淋塔喷淋到填料上，并沿填料表面流下。气体从塔底送入，经气体分布装置分布后，与液体呈逆流连续通过填料层的空隙，在填料表面上，气液两相密切接触进行传质。当液体沿填料层向下流动时，有时会出现壁流现象，壁流效应造成气液两相在填料层中分布不均，从而使传质效率下降。因此，喷淋塔内的填料层分为两段，中间设置再分布装置，经重新分布后喷淋到下层填料上。

- 1、循环水量的调节：由喷淋塔供水泵来决定，当运行一台锅炉时开一台即可，当冬季两台或三台同时运行时，将两台水泵全部打开，喷淋塔其流量应根据流量来调节，使其相等即可。
- 2、喷淋塔内加药池内的加药量：当运行一台锅炉时，加入碱2袋，加入石灰5袋，如冬季运行两台或三台时，可按相应倍数增加药量。
- 3、喷淋塔要经常清理，夏天一周清理一次，冬季三天清理一次。
- 4、灰水分离器排污时，每班排放一次，要分别打开排污阀门，直到有清水排出为止。
- 5、以上各转动部件要经常检查、注油，发现故障要及时排除，以保证喷淋塔脱硫效果。
- 6、在上、下楼梯加药时要注意安全，要有自主保安，相互保安意识。
- 7、工作完毕要及时清理好卫生，做到人走场地清。