

苏州万濠自动2.5次元测量仪VMS-3020H

| | |
|------|----------------------------------------|
| 产品名称 | 苏州万濠自动2.5次元测量仪VMS-3020H |
| 公司名称 | 苏州量子仪器有限公司 |
| 价格 | 68500.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:万濠Rational 型号:VMS-3020H 产地:中国 |
| 公司地址 | 苏州市吴中区越溪镇塔韵路199号绿景商务广场1幢705 |
| 联系电话 | 0512-66982483 17315568087 |

产品详情

苏州万濠自动2.5次元测量仪VMS-3020H

VMS-3020H特点：1.自主开发QMS3D软件，可满足客户不同测量需求2.具有快速自动对焦、自动寻边，强大的编程和自动测量功能3.采用亚像素细分技术，提高边界分辨能力4.配置操纵手柄，亦可软件程控5.SPC数据处理分析，大批量治具测量6. X、Y、Z三轴伺服控制，定位精度高速度快，运行平稳7.采用自主开发的嵌入式模块控制系统，将复杂的控制系统集成于仪器内部，稳定性更高8.程控恒流驱动式八区表面冷光光源，可适应复杂的工件测量9.可通过激光指示器寻找被测工件的具体位置，快速定位，方便快捷VMS-3020H技术规格参数：

| 型号 | VMS-2515H | VMS-3020H | VMS-4030H |
|----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 工 金属台尺寸(m | 450 × 280 | 500 × 330 | 606 × 466 |
| 作 玻璃台尺寸(m | 306 × 196 | 350 × 250 | 450 × 350 |
| 台 运动行程(mm) | 220 × 120 | 270 × 170 | 370 × 270 |
| X、Y、Z数显分辨力 | 0.5 μm | | |
| 示值误差 | E1XY= (2.5+L/100) μm(L为被测长度，单位：mm) | | |
| 截面原点一致性误差(μm) | E0 20 (Z轴升降行程每100mm) | | |
| 外形尺寸 (mm) | 760 × 600 × 900 | 760 × 600 × 900 | 970 × 670 × 940 |
| 仪器重量 (kg) | 146 | 168 | 266 |
| Z轴升降行程 | 150 (可订购至300MM) | | |
| 仪器配件 | 1X 镜筒 (标配) | 0.5X 镜筒 (选配) | 工作距离 (mm) |
| 变倍镜头 | 0.7-4.5X | 0.7-4.5X | |
| 附加镜 | 视频倍率 物方视场(mm) | 视频倍率 物方视场(mm) | |

| | | | | | |
|-----------|---------|----------|---------|----------|-----|
| 0.5X (选配) | 10-64X | 22-3.4 | 5-32X | 44-6.8 | 175 |
| 1X (标配) | 20-128X | 11.1-1.7 | 10-64X | 22-3.4 | 92 |
| 2X (选配) | 40-256X | 5.5-0.9 | 20-128X | 11.1-1.7 | 36 |

品牌电脑 (标配)、操纵杆 (标配)

影像系统

1/2 " 彩色CCD摄像机；变倍镜头：品牌变倍镜头 (选购件)
 变倍镜头倍率：0.7X~4.5X；视频倍率：20~128X (19.5 " 显示器，分辨率1440*900)

物方视场：11.1mm~1.7m

电源：AC 220V 50/60Hz. 功率：250W (不包含电脑)

苏州万濠自动2.5次元测量仪VMS-3020H 万濠自动机 常州万濠办事处