

锂电池测试用恒温箱/恒温柜-20 /0-100

产品名称	锂电池测试用恒温箱/恒温柜-20 /0-100
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	79016.00/台
规格参数	公司:福意联恒温测试箱 容积:150/280/430L 温度:25 /0-100 /-20
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

锂电池测试用恒温箱/恒温柜-20 /0-100 公司说明：

北京福意电器有限公司推出的每一项产品，都本着客户至上的原则，每一个前进的脚步，都充分体现了对客户尊重与关怀。正因为如此，我们才能赢得客户，赢得青睐。凭借自身的、人才的优势为客户提供销售售后和售后。

锂电池测试用恒温箱/恒温柜-20 /0-100 用途：用于蓝电测试和新威尔测试系统等电池产品的恒温测试。是高校、科研机构和企业开展节能，高性能电池测试和项目的用试验设备。控温范围在2-48度/0-100度之间，可任意设定需要的数值，为电池恒温测试提供可靠的试验环境。

锂电池测试用恒温箱/恒温柜-20 /0-100 参数：

锂电池测试用恒温箱/恒温柜-20 /0-100 ：

产品通过证书；实行三包政策，整机免费维修一年，压缩机质保三年，终身维护，的产量与完善的售后，福意联电器掌握关键，具备市场同类产品独一无二的优势，产品通过强制性产品证书；产品通过ISO 9001证书。

锂电池测试用恒温箱/恒温柜-20 /0-100 相关说明：GB/T18287锂电池的循环寿命测试标准，IEC规定锂电池标准循环寿命测试为：IEC规定镍镉和镍氢电池标准循环寿命测试为：电池以0.2C放至1.0V/支后。根据锂电池标准：GB/T18287-2000，锂电池的检测项目包括外观、放电性能、高低温性能、荷电保持能

力、循环寿命；耐热、耐振动、耐碰撞、耐自由跌落的环境适应性；过充电保护、过故电保护、短路保护的安全性能；耐重物冲击、热冲击、过充电、短路的安全性能；储存性能等。下面讲解放电性能、高低温性能、循环寿命及过充、过放和短路保护方面的测试条件及标准。

锂电池测试用恒温箱/恒温柜-20 /0-100