

怀化西门子S7-200PLC模块代理

产品名称	怀化西门子S7-200PLC模块代理
公司名称	上海鑫瑟电气设备有限公司销售部
价格	5334.00/台
规格参数	西门子:工业模块 模块6ES7:中央面板 德国:输入输出模块
公司地址	上海市松江区仓轩路211弄10号602
联系电话	18201996087 15316778381

产品详情

SIMATIC WinCC Open Architecture (WinCC OA) SCADA
??

SIMATIC WinCC Open Architecture ??? – ???

????????????????????????SIMATIC WinCC Open Architecture ?????????????????????????SIMATIC WinCC Open Architecture???????????????????????? Windows?Linux?iOS ? Android?

SIMATIC WinCC Open Architecture??

面向对象支持不同的工程设计和灵活的工厂扩展

用于多达 2048 台服务器的大型分布式系统

- 6ES7 211-0BA23-0XB0 CPU221 继电器输出,6输入/4输出
- 6ES7 212-1AB23-0XB8 CPU222 DC/DC/DC,8输入/6输出
- 6ES7 212-1BB23-0XB8 CPU222 继电器输出,8输入/6输出
- 6ES7 214-1AD23-0XB8 CPU224 DC/DC/DC,14输入/10输出
- 6ES7 214-1BD23-0XB8 CPU224 继电器输出,14输入/10输出
- 6ES7 214-2AD23-0XB8 CPU224XP DC/DC/DC,14DI/10DO,2AI/1AO(PNP)
- 6ES7 CPU224XPsi DC/DC/DC,14DI/10DO,2

214-2AS23-0XB8 6ES7	AI/1AO(NPN) CPU224XP
214-2BD23-0XB8 6ES7	继电器输出,14DI/10DO,2AI/1AO CPU226 DC/DC/DC,24输入/16输出
216-2AD23-0XB8 6ES7	CPU226 继电器输出,24输入/16输出
216-2BD23-0XB8 扩展模块 6ES7	EM221 16入 24VDC , 开关量
221-1BH22-0XA8 6ES7	EM221 8入 24VDC , 开关量
221-1BF22-0XA8 6ES7	EM221 8入 120/230VAC , 开关量
221-1EF22-0XA0 6ES7	EM222 8出 24VDC , 开关量
222-1BF22-0XA8 6ES7	EM222 8出 120V/230VAC , 0.5A 开关量
222-1EF22-0XA0 6ES7	EM222 8出 继电器
222-1HF22-0XA8 6ES7	EM222 4出 24VDC 固态 - MOSFET
222-1BD22-0XA0 6ES7	EM222 4出 继电器 干触点
222-1HD22-0XA0 6ES7	EM223 4入/4出 24VDC , 开关量
223-1BF22-0XA8 6ES7	EM223 4入 24VDC/4出 继电器
223-1HF22-0XA8 6ES7	EM223 8入/8出 24VDC , 开关量
223-1BH22-0XA8 6ES7	EM223 8入 24VDC/8出 继电器
223-1PH22-0XA8 6ES7	EM223 16入/16出 24VDC , 开关量
223-1BL22-0XA8 6ES7	EM223 16入 24VDC/16出 继电器
223-1PL22-0XA8 6ES7	EM223 32入/32出 24VDC , 开关量
223-1BM22-0XA8 6ES7	EM223 32入 24VDC/32出 继电器
223-1PM22-0XA8 6ES7	EM231 4入*12位精度 , 模拟量
231-0HC22-0XA8 6ES7	EM231 8入*12位精度 , 模拟量
231-0HF22-0XA0 6ES7	EM231 2入*热电阻 , 模拟量
231-7PB22-0XA8 6ES7	EM231 4入*热电阻 , 模拟量
231-7PC22-0XA0 6ES7	EM231 4入*热电偶 , 模拟量
231-7PD22-0XA8 6ES7	EM231 8入*热电偶 , 模拟量

231-7PF22-0XA0 6ES7	EM232 2出*12位精度, 模拟量
232-0HB22-0XA8 6ES7	EM232 4出*12位精度, 模拟量
232-0HD22-0XA0 6ES7	EM235 4入/1出*12位精度, 模拟量
235-0KD22-0XA8 6ES7	EM277 PROFIBUS-DP接口模块
277-0AA22-0XA0 6ES7	EM253 位控模块
253-1AA22-0XA0 6ES7	EM241 调制解调器模块
241-1AA22-0XA0 6GK7	CP243-1 工业以太网模块
243-1EX01-0XE0 6GK7	CP243-1IT 工业以太网模块
243-1GX00-0XE0 附件=非模块	
6ES7291-8GF23-0XA0	MC291,新CPU22x存储器盒,64K
6ES7	CC292,CPU22x时钟/日期电池盒
297-1AA23-0XA0 6ES7	BC293,CPU22x电池盒
291-8BA20-0XA0 6ES7	扩展电缆,I/O扩展,0.8米,CPU22x/EM
290-6AA20-0XA0 6ES7	编程/通讯电缆,PC/PPI,带光电隔离,5- 开关,5m
901-3CB30-0XA0 6ES7	编程/通讯电缆,PC/PPI,带光电隔离,US B接口, 5-开关
901-3DB30-0XA0 6ES7	CPU22x/EM端子连接器块,7个端子,可 拆卸
292-1AD20-0AA0 6ES7	CPU22x/EM端子连接器块,12个端子,可 拆卸
292-1AE20-0AA0 6ES7	CPU22x/EM连接器块,18个端子,可拆卸
292-1AG20-0AA0 6AV6640-0AA00-0 AX0	TD400C文本显示器
6ES7	TD200文本显示器
272-0AA30-0YA0 6ES7272-0AA30-0Y A1	TD200文本显示器
6EP1 332-1SH31 6ES7	专为S7 - 200 设计电源,24V/3.5A 可并联5个 STEP 7-Micro/Win32 V4.0
810-2CC03-0YX0	包含SP6升级包
6XV1830-0EH10 6ES7972-0BB12-0X A0	网络总线 网络总线连接器, 带编程口, 垂直电 缆出线
6ES7972-0BA12-0X	网络总线连接器, 不带编程口, 垂直

A0 电缆出线
 6ES7972-0BA41-0X 网络总线连接器，不带编程口，35度
 A0 垂直电缆出线

一般信息			
产品类型标志	PS 25W 24VDC	PS 60 W 24/48/60 VDC	PS 60 W 120/230 V AC/DC
硬件功能状态	FS02	FS03	E01
固件版本	V1.0.0		
附带程序包的			
STEP 7 TIA 端口，可组态 / 已集成，自版本	V12 / V12	V12 / V12	
STEP 7 可组态/ 已集成，自版本	V5.5 SP3 以上	V5.5 SP3 以上	
电源电压			
额定值 (DC)	24 V	24 V / 48 V / 60 V	120 V / 230 V
允许范围，下限 (DC)	静态 19.2 V，动态 18.5 V	88 V	
允许范围，上限 (DC)	静态 28.8 V，动态 30.2 V	静态 72 V，动态 75.5 V	300 V
额定值 (AC)			120 V / 230 V
允许范围，下限 (AC)			85 V
允许范围，上限 (AC)			264 V
反极性保护	是		
短路保护			