

PPF5606(燕山三元共聚PPF5606)聚丙烯

产品名称	PPF5606(燕山三元共聚PPF5606)聚丙烯
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	杜邦,巴斯夫,宝理进口总代理商
联系电话	15338001126 15338001126

产品详情

PPF5606(燕山三元共聚PPF5606)聚丙烯

F5606A聚丙烯燕山石化

针对这些特性，我们特别要注意区别对待：1、要增加熔体的流动性，不是用增大注射压力而应采用提高注射温度的办法来达到；2、要求模具的流道、浇口短而粗，以减少流体的压力损失，同时要较高的注射压力；3、树脂在成型加工之前需进行充分的干燥处理，使其含水量控制在0.02%以下；4、此外，在加工过程中对树脂还应采取保温措施，以防重新吸湿；5、不仅需要合理的制品设计，还应正确掌握成型工艺，如提高模具温度，对制品进行后处理等可以减少或消除内应力。视产品的不同状况及时调正工艺参数。

PP 中石化燕山 F5606-物性参数

	性能项目	测试条件	测试方法
机械性能	拉伸强度(引张强度)		ASTM D638/ISO 527
	断裂伸长率		ASTM D638/ISO 527
	拉伸模量		ASTM D638/ISO 527
	拉伸屈服伸长率(延伸率)		ASTM D638/ISO 527

拉伸断裂伸长率(延伸率) ASTM D638/ISO 527

弯曲模量(弯曲弹性率) ASTM D790/ISO 178

弯曲强度 ASTM D790/ISO 178

洛氏硬度 ASTM D785