PPPPH-T03(注塑级PPT03)中石化茂名

产品名称	PPPPH-T03(注塑级PPT03)中石化茂名
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	杜邦,巴斯夫,宝理进口总代理商
联系电话	15338001126 15338001126

产品详情

PPPPH-T03(注塑级PPT03)中石化茂名

中石化茂名为结晶型高聚物,常用的塑料中PP较轻,密度为 0.91g/cm3(比水小)。

通用塑料中,PPT03的耐热性较好,其热变形温度为80-100 ° °C，能在沸水中煮。PP有良好的耐应力开裂性,有很高的弯曲疲劳寿命,俗称“ 百折胶 ”。PP的综合性能高于PE料。PP产品质轻、韧性好、耐化学性好。* 流动性好流动性较好,收缩值大,易发生缩孔.凹痕,变形*
易分解结晶料,吸湿性小,易发生融体破裂,长期与热金属接触易分解* 冷却快冷却速度快,浇注系统及冷却系统应缓慢散热,注意控制成型温度.料温低温高压时容易取向,模具温度低于50度时,塑件不光滑,易产生熔接不良,流痕,90度以上易发生变形.

PPT03??????????:3.2 g/10min????:31.5 MPa?????:498 %

PPT03????????

??????????????