

扁线压延机 宏鑫源 焊带压延机

产品名称	扁线压延机 宏鑫源 焊带压延机
公司名称	张家港保税区宏鑫源国际贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:宏鑫源 种类:焊带压延机 型号:HXY
公司地址	张家港保税区汇达大厦B05-3室
联系电话	15806242809 15301560626

产品详情

品牌	宏鑫源	种类	焊带压延机
型号	HXY	别名	压延机
用途	辅助光伏焊带的生产	电动机功率	15 (kw)
外形尺寸	2500 × 1200 × 2000 (mm)	重量	2 (t)

主电机功率：压延变频调速是4kw，变频器是正弦，马达皖南。退火电流是300a/max。收料电机假变频调速、恒张力控制是750w。排线伺服电机是90w。退火电源功率是10kw。。压延轮外径106mm。额定速度150~200m/min。。入线直径是0.1-1.2mm。完成扁线尺寸：宽度是0.5~2.5mm厚度是0.05~0.45mm恒电压恒电流退火加气体保护。

1、主电机功率：

压延变频调速:4kw.(变频器正弦。马达皖南)

退火电流:300a/max.

收料电机+变频调速、衡张力控制:750w

排线伺服电机:90w.(台达)

2、退火电源功率：10kw

3、压延轮外径:106mm.

4、额定速度:150~200m/min.

5、最大速度:200m/min.

6、入线直径: 0.1~ 1.2mm

7、完成扁线尺寸:

宽度 : 0.5~2.5mm.

厚度 : 0.05~0.45mm

8、恒电压恒电流退火 , 气体保护。

9、延伸率15 ~ 35%。

10、维氏硬度45 ~ 55度。

11、收线间距位置全电脑控制 , 并可在线调整 , 精密可调恒张力。

12、收线盘适用于p4 , din355。

13、压延宽厚比《30。

14、奥美加激光测径仪测定 , 宽度自动调整。

15、压延轮采用进口合金制作 , 军工技术 , 超高精密 , 恒久耐用。

16.退火冷却采用衡温控制。

17、传动皮带 : 欧皮特。哈佰西

18、plc:台达

以下空白