

预制抽孔橡胶气囊 庆阳充气气囊 优良材质

产品名称	预制抽孔橡胶气囊 庆阳充气气囊 优良材质
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	650.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

3、橡胶充气芯模不得与火源、油类及，不得与尖锐一起，防止将橡胶充气芯模扎破。预制混凝土空心板橡胶充气芯模，桥梁充气芯膜，橡胶内模。主要用于公路桥梁混凝土后张法预应力梁张拉前浇注成型工程。3、存放气囊的地方应远离热源。4、橡胶气囊，桥梁橡胶气囊不能与酸、碱、油脂和youji溶剂。我们如何能更好的选购优质的充气芯模很多人并不了解充气芯模怎样来购买，因为充气芯模很多人并不了解要怎样去使用，先来了解一下关于充气芯模的性能吧。5，拆模等混凝土初凝后，即将芯模脱模。（打开阀门放气、脱模时间根据施工情况自定）充气芯膜操作简单，使用便捷，可多次重复使用。但应正确使用，注意保管才能行。现将使用后注意事项及如何保管简单介绍。1、桥梁充气芯模使用后，用清水冲洗干净，有粘附着水泥的地方冲洗不掉时，应小心用木板或盾器刮除，以免桥梁充气芯模破损。空心板气囊芯模在涵洞施工中的技术要点：1、芯模加固技术要点：影响芯模加固效果的因素主要有2个方面：（1）芯模本身的定位加固和防变形加固：空心板气囊芯模本身的定位加固主要依靠定位箍固筋与涵洞主筋焊接（定位箍固筋同时起到控制混凝土保护层的作用），空心板气囊芯模防变形加固通过在定位环箍固筋顶部120度方位。

排水沟气囊使用如下:1.入模-将气囊牵引到钢筋笼内,并使纵向接缝朝上.2.排水沟气囊开始充气(1)打开阀门充气到规定压力,即可关闭阀门.(2)异型内模应交替充气直到达到规定压力.(3)使用压力.3.固定(1)因振捣混凝土时,内模会向上浮,所以必须将上,下,左,右都加以固定,另外加上压块克服上浮力。圆形气囊可用于边沟浇筑,桥梁板浇筑,管道浇筑。边沟浇筑使用的气囊一般直径较小,像直径200mm、直径220mm、直径250mm等。桥梁板浇筑和管道浇筑直径要大一点,像260mm、390mm等。上面视频中是直径2m,长20米气囊的制作现场,因为直径大制作要麻烦的多。桥梁充气是利用橡胶的高分子特性与度纤维布硫化而成的一种可、收缩的不同形状的内模(是由橡胶与纤维加强层硫化而制成的产品,具有很高的抗压强度,弹性和气密性),充入压缩空气后,桥梁充气即伸展达到其截面设计要求,充气压力根据厂家标识而定。

