

576芯四网合一光缆交接箱安装操作介绍

产品名称	576芯四网合一光缆交接箱安装操作介绍
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	2650.00/台
规格参数	品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号(注册地址)
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

576芯四网合一光缆交接箱安装操作介绍

四网合一光缆交接箱576芯这种光纤适用于大容量长距离通信系统,特别是20世纪80年代末期1.55 μm 分布反馈激光器(DFB-LD)研制成功,90年代初期1.55 μm 掺铒光纤放大器(EDFA)投入应用,打破通信距离受损耗的限制,进一步提高了大容量长距离通信系统的水平。G.6541.55 μm 损耗小的单模光纤,其特点是在波长1.31 μm 色散为零,在1.55 μm 色散17~20ps/(nmkm),和常规单模光纤相同,但损耗更低,可达0.20dB/km以下。这种光纤实际上是一种用于1.55 μm 改进的常规单模光纤,目的是增加传输距离此外,还有色散补偿光纤,其特点是在波长1.55 μm 具有大的负色散。这种光纤是针对波长1.31 μm 常规单模光纤通信系统的升级而设计的,因为当这种系统要使用掺铒光纤放大器(EDFA)以增加传输距离时,必须把工作波长从1.31 μm 移到1.55 μm 。

????????????????(????????????????FTTH??
?????????????????????????????

????SMC????????????????????????20??

????????????????????????? GB4208--1993?IP????

????????????????????????????

??12????????????????????????????????1152??

?????FC?SC????

????????????????????

12????????????????????????

????????????????????

????????????????????????????40MM?

????????????????????????????

144????????????????

SMC?Sheet molding compound????????????????????SMC??
??1965????????????????????80????????????????SMC????????????SMC????????????????????????????????
??

GTGXF????????????????---????SMC??

??FC?SC
????????????????12????????????30°????????????????????????????????

??

????????????????????????????????????120°????????????SMC????????????1.5mm?????1.5mm????????????
???

????

????SMC??SMC????????????????????????150±5?

????60-70s?mm

????10-20Mpa??135?-145????????????????????

????????????--????????SMC??

????????????????--??

????--????????SMC??

??

??

????????