

# 1152芯四网合一光缆交接箱常规配置说明

产品名称	1152芯四网合一光缆交接箱常规配置说明
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	3300.00/台
规格参数	品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

## 产品详情

### 1152芯四网合一光缆交接箱常规配置说明

四网合一交接箱之所以采用磷化钢丝而不采用镀锌钢丝是因为缆用阻水置换出氢，氢的扩散和渗透使光纤产生氢损。光缆的护层主要是对已成缆的光纤芯线起保护作用，避免受外界机械力和环境的损坏，因此要求护层具有耐压力、防潮、温度特性好、重量轻、耐化学侵蚀和阻燃等特点。光缆的护层可分为内护层和外护层。内护层用来防止铜带、加强芯等金属构件损伤光纤，一般采用聚乙烯或聚氯乙烯等；外护层进一步增强光缆的保护作用，可根据敷设条件而定，采用铝带和聚乙烯组成的LAP外护套加钢丝铠装等。

**水油膏:**为了防止水和潮气渗入光缆，需要往松套管内纵向注入纤用阻水油膏，并沿缆芯纵向的其他空隙填充纤用阻水油膏。纤用阻水油膏具有良好的化学稳定性、温度稳定性、憎水性、析氢分油极小、含气泡少不与套管和光纤发生反应，并且对人体无害。缆用阻水油膏一般为热膨胀或吸水膨胀化合物，特别是吸水膨胀纤用阻水油膏具有吸水特性。

**聚面带:**聚面带在光缆中用作包扎材料，具有良好的耐热性、化学稳定性和抗拉强度，并具有收缩率小、尺寸稳定性好、低温柔性好等特点。

??SMC/???????????????????? -SMC/????????????????????  
?144?1030\*550\*310mm288?1450\*540\*320 576?1450\*750\*540??IP65????????????????  
????????SMC????????????????????48?72??96??144??216??288??432??576??684??720??864??1152??14  
40??

?????

1????????????SMC??

2??

3??

4??12????????????FC?SC?LC?ST???????????

5??

6????????????????????????????????????GB/T4208-1993???IP65???

7??

?????

1????????????????????????????????????

2????????SMC??

3????????????????????????????????GB/T4208IP65?

4????????????????????

5??2×104M??

6????????????????????3000V(DC)/1min???????????

7????????????????980N????980N????200N?

8????????????????GB4208???IP65??

9????????GB4609/FV-0??

10????????GB4208/IP53???

