

# 天联牌国标耐火双绞线NH-RVS 2X1.5mm2

产品名称	天联牌国标耐火双绞线NH-RVS 2X1.5mm2
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联牌电线电缆 型号规格:NH-RVS 2X1.5 产地:天津
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

天联牌国家标准防火五类双绞线NH-RVS 2X1.5mm2

## 防火五类双绞线NH-RVS 2X1.5mm2电缆线

RVVP屏蔽掉电源电缆RVVP ZR-RVVP RVVP 商品描述；RVVP屏蔽掉电源电缆RVVP ZR-RVVP RVVP 聚氯乙烯绝缘、聚乙烯护线套仪表盘用屏蔽掉软电缆1、产品用途：本商品适用仪表盘、仪器设备以及它电气设备里的信号传输及控制线路。2、商品应用特点：线缆的沟通交流额定电流500V以内，电缆芯的\*操作温度应不得超过70 。电缆线容许弯折关径应不小于电缆外径的6倍，铺设环境温度应不小于0 。

3、产品规格、名字及使用范围型号规格 名字 使用范围 YVV

聚氯乙烯绝缘、聚乙烯护线套仪表盘用电缆线 固定不动铺设，用以仪器设备、仪表盘的联接 YVVP

聚氯乙烯绝缘、聚乙烯护线套仪表盘用屏蔽双绞线 跟上面一样，用以规定抗干扰性的前提下 RVV

聚氯乙烯绝缘、聚乙烯护线套仪表盘用软电缆 用以规定绵软的场所 RVVP

聚氯乙烯绝缘、聚乙烯护线套仪表盘用屏蔽掉软电缆 同RVV型，用以抗干扰性场所 RVVP屏蔽信

号线，RVVP通信电缆价钱，屏蔽信号五类双绞线，RVVP聚氯乙烯绝缘聚乙烯护线套联接软电缆：用以郊外路线、电器仪表、通讯器材广播节目、防盗报警系统、楼宇对讲系统、安防监控系统、电子产品及自动化技术设备等屏蔽掉路线中。使用条件1：应用环境温度（ ）：-40 ~ 60

2:相对性环境温度:40 时达98% 3:组装铺设环境温度挺高如: -15

4:允许小弯曲半径:房间内不小于5倍,户外10倍 构造 1:镀锡铜线丝芯

2:聚氯乙烯绝缘 3:塑料薄膜绕包/镀锡铜丝编织拦截 4聚乙烯护线套 额定电流: 300V/300V 300V/500V

选用规范: JB8734-1999 型号规格 型号规格 型号规格 型号规格 型号规格 型号规格 型号规格 RVVP2x0.5

RVVP3x0.5 RVVP4x0.5 RVVP5x0.5 RVVP6x0.5 RVVP7x0.5 RVVP8x0.5 RVVP2x0.75 RVVP3x0.75  
RVVP4x0.75 RVVP5x0.75 RVVP6x0.75 RVVP7x0.75 RVVP8x0.75 RVVP2x1.0 RVVP3x1.0 RVVP4x1.0  
RVVP5x1.0 RVVP6x1.0 RVVP7x1.0 RVVP8x1.0 RVVP2x1.5 RVVP3x1.5 RVVP4x1.5 RVVP5x1.5 RVVP6x1.5  
RVVP7x1.5 RVVP8x1.5 RVVP2x2.0 RVVP3x2.0 RVVP4x2.0 RVVP5x2.0 RVVP6x2.0 RVVP7x2.0  
RVVP8x2.0 RVVP2x2.5 RVVP3x2.5 RVVP4x2.5 RVVP5x2.5 RVVP6x2.5 RVVP7x2.5 RVVP8x2.5 RVVP2x4.0  
RVVP3x4.0 RVVP4x4.0 RVVP5x4.0 RVVP6x4.0 RVVP7x4.0 RVVP8x4.0 RVVP电缆线系列产品：能做到2芯  
到24芯，电缆线径有：0.5、0.75、1.0、1.5、2.0、2.5、4.0等，(ZR-RVVP阻燃性)，(NH-  
RVVP防火)，(WDZ-RVVP低烟无卤)等独特型号规格能够按要求

天津电线电缆 国标电缆 耐火电缆 天联牌国标耐火双绞线 NH-RVS 2X1.5mm<sup>2</sup>