

全方位自动升降工作灯,SFD5100A全方位自动升降工作灯,全方位自动升降工作灯

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 全方位自动升降工作灯,SFD5100A全方位自动升降工作灯,全方位自动升降工作灯 |
| 公司名称 | 浙江同辉照明工程有限公司 |
| 价格 | 1.00/套 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 浙江省温州市千石工业区 |
| 联系电话 | 86-057767917599 18968778056 |

产品详情

全方位自动升降工作灯,SFD5100A全方位自动升降工作灯,全方位自动升降工作灯

全方位自动升降工作灯适用场所：本公司研制开发生产的SFD5100A型全方位自动升降工作灯，为满足铁路、电力、公安等各种大型施工作业、事故抢修、抢险救灾等工作现场对大面积高亮度照明的需要。

全方位自动升降工作灯结构特性：采用4个500W高效节能灯头，照明亮度高，覆盖范围大，照明远近兼顾，光源寿命长，特别适合户外大型作业照明。灯盘分别采用5节（A型）和4节（B型）伸缩气缸作为升降调节方式，最大升起高度为6米（A型）和4.5或3.5米（B型）；灯头可单独上下左右调节照射角度，灯光覆盖半径达到30-50米。A型灯具可在30米距离内使用220V市电长时间连续工作，也可选购发电机组供电；B型灯具可直接使用发电机组供电，也可接通220V市电长时间照明；发电机组供电一次注满燃油可连续工作13小时。采用电动或手动气泵可快速控制伸缩气缸的升降；通过无线遥控可在30米范围内分别控制每盏灯的开启和关闭。

A型灯具下部气缸采用可调式三角支架支撑，在不超过15°的斜坡、碎石路面及面积狭窄的地方能可靠固定；B型灯具灯盘、气缸和发电机组为整体结构，发电机组底部装有万向轮和铁轨轮，可在坑洼不平的路面及铁轨上运行。整体采用各种优质金属材料制作，结构紧凑，性能稳定，能在各种恶劣环境和气候条件下正常工作，抗风等级为8级。如本产品的标准配置不能满足客户的工作需要，我司可在灯盘的灯头数量、功率、泛光或聚光类型、伸缩气缸的升起高度及发电机的配备上按客户要求做出调整，以满足客户的个性化需求。

全方位自动升降工作灯技术参数：额定电压 AC220V 光源功率 4×500W 连续工作时间 13h 发电机组输出电压 AC220V 发电机组额定输出功率/ 油箱额定容量 2000W/15L 伸缩气缸外形尺寸 2000×300×300mm（A型）/ 1350×500×800mm（B型）灯盘外形尺寸 500×470×380mm 重量 39.5kg（A型）/ 45kg（B型）外壳防护等级 IP65 也可做LED光源。各种光源可供您选择。

全方位自动升降工作灯品质保证 本产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行五年保用（光源保二年）,自购买之日起五年内，产

品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。

品牌：同辉照明 温州同辉照明工程有限公司 销售热线：0577-88415278 联系人：王生 18968802696
QQ：937670619 网址：<http://zjthzm.b2b.hc360.com/>