

# 抚顺simco静电测试仪，fmx-003静电测试仪，测量静电的仪器

产品名称	抚顺simco静电测试仪，fmx-003静电测试仪，测量静电的仪器
公司名称	昆山莱格除静电设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	江苏省苏州昆山市金浦路333号
联系电话	0512-50321760

## 产品详情

### 静电测试仪

#### SIMCO FMX-003 静电测试仪

#### SIMCO FMX-003 静电测试仪

FMX-003是一非接触式手提静电场测试仪，内置微控处理器，测量精确，但体积轻巧和使用简便。

特点：FMX-003可测范围在 $\pm 20$  KV，置有2 LED灯确保测量距离在标准25mm处。外壳为防静电材质，并有接地扣，确保测量结果正确可靠，显示有数字和图形，清晰明确。并可附有离子平衡测量板，测量离子产生器的残余电压，可测范围 $\pm 200$ V。规格：输入电压：9V，6F22 manganese battery

静电场可测： $\pm (0.00-20.0$  kv) (自动显示调整) 标准测距：25mm  $\pm 1$ mm

离子平衡可测： $\pm (0 - 200$ V) 测量距离根据ESD - STM3.1-2000 Ionization 标准 反应时间：1秒

LCD显示更新：每秒5次 精确度： $\pm 10\%$  工作温湿度：10 - 40 deg C / RH; 0-60 % R 图形显示

：正：红色 / 负：蓝色 数据显示：静电场 (1)： $\pm X.XX$  (0.00 KV - 1.49 KV) 静电场 (2)： $\pm XX.X$  (1.0 KV - 20.0 KV) 离子平衡： $\pm XXX$  (0-200V) 声响报警：开机 / 闲置自动关机 / 超出可测范围

显示报警：“ERR” 测量仪内的感应器损坏 自动关机：闲置约5分钟

测量模式切换：静电场：单按Power掣，有一beep声 离子平衡测量板：0.07 kg. 重量/体积：0.13kg /11.5 cm  $\times$  6.5cm  $\times$  2.5 cm (连电池) 离子平衡测量板：0.07 kg 封装：Conductive Resin (ABS).