

双机头螺杆式冷水机厂房空调主机

产品名称	双机头螺杆式冷水机厂房空调主机
公司名称	青金制冷机械（深圳）有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:青金制冷 型号:QX-280WS 制冷量:277.7KW
公司地址	深圳市光明区新湖街道楼村社区楼村新村13巷33号101
联系电话	18923424747

产品详情

双机头螺杆式冷水机厂房空调主机

风冷式螺杆式冷水机组

产品特点：

- 1、高效率、低噪音、全系列采用进口螺杆式压缩机；
- 2、多级能量控制：单台压缩机具有四级容量控制系统；
- 3、操作简便直观、采用PLC中文显示，通过显示屏机组的运行状态一目了然；
- 4、多重保护，安全可靠；超欠压、缺相、逆相、过载、绕组过热以及排气温度过高保护；
- 5、便于安装，安全可靠：在场内已完成运行测试，并加注制冷剂及冷冻油，用户简单连接即可投入使用系列风冷式螺杆式冷水机组。

水冷螺杆式冷水机组

- 1、水冷机组制冷工况：冷水进水温度12，冷水出水温度7，冷却进水温度30，出水温度35；风冷

机组制冷工况：冷冻进水温度12℃，出水温度7℃，环境温度35℃；2、机组安全工作范围：冷冻水进水温度9-20℃；3、电源制式：3P-380V-50HZ,允许电压波动±10%，允许相间电压差±2%；4、以上数据是基于制冷剂R22的数据，如采用R134a、R407c等其它工质和特殊功能，

水冷螺杆式低温工业冷水机组

产品特点1、采用先进半封闭双螺杆压缩机，电机与压缩机一体化设计，无轴封渗漏之虑；2、采用美国ALSON公司油冷却和高效率二次油分离器技术，使机组在各种恶劣工作环境下都能稳定可靠运行，适应工业冷冻需求。3、采用乙二醇防冻液作载冷剂，冷冻液出水温度可控制在-25℃以上
4、也可根据特殊使用要求采用氯化钙作为防冻。