

供应2022新式悬挂牛棚降温风扇

产品名称	供应2022新式悬挂牛棚降温风扇
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司
价格	600.00/台
规格参数	品牌:百牧 型号:BM1100 产地:山东
公司地址	青州市开发区
联系电话	15244475549 15244475549

产品详情

运用牛圈悬架离心风机，能够对牛圈完成温控，根据牛圈温度和湿度调节，为牛圈给予适合自己的环境温度标准。牛圈悬架离心风机在使用时，越贴近气体出口处的地区温度越高、异味越浓，这目的是为了降温水帘总面积不足、遍布不均匀、减温能力有限造成。解决方案是提升降温水帘总面积或减少水的温度。也可以把降温水帘改大幅小、分散化组装。当牛圈内环境湿度做到80%~90%，假如组装不科学，易发生进口的超低温高低温和出入口高温高湿状况。发生这样的事情，提议停止使用降温水帘，运用超强力离心风机系统软件，把牛圈里的寒湿气体吸走，实现减温目地。

牛舍风机特性特点：

- 1.风扇叶片选用不锈钢板歪曲冲压加工成型，排风量大、不变形、不破裂；
- 2.机箱设计轻柔，高品质牛舍风机，重量较轻、别具一格、便于组装；
- 3.加剧型正脸排风安全防护网，有效保护风扇叶片，安全性坚固；
- 4.运用独有的凹进式离心风机运送提手设计方案，不仅有效的防止装卸搬运、运送情况下的不方便。

依据维护保养难度系数挑选养殖风机种类不管是哪种机械设备商品，都存有检修难题，这也是离心风机在使用时没法绕开的。玻璃钢防腐畜牧风机的基本上主要用途是电动机同时推动扇叶转动造成排风系统。使用中，维护保养就是为了清除污渍和浮灰，这非常容易。镀锌钢板离心风机关键运用电动机推动风机叶片根据皮带盘转动造成排风系统。这一条传动带早已损坏一段时间了。传动带必须时常拆换。检修不便，维修费比玻璃钢防腐防腐风机高。

牛舍风机构造和基本原理：

- 1.刀头选用镜面玻璃不锈钢冲压成的，排风量大，无形变，无破裂，无灰渣，美观大方实用。
- 2.离心风机导风罩选用增厚的镀锌层或不锈钢板做成，增强了其薄厚，不锈蚀。选用翻盘导向设计，增强了通风量，降低了离心风机的振荡和噪音，增强了离心风机的可靠性。
- 3.风机叶片均使用计算机动平衡测试仪开展校正，使离心风机运行稳定，减少噪音，提升可靠性，提升使用期限。
- 4.电动机选用钛镁铝合金机壳，散热性能好，高效率，体型小，重量较轻，电流量小，转距大。

牛舍风机维护保养维护攻略大全：

- 1、定期维护调整离心风机皮带盘和电机皮带轮的端口平面度，与此同时查验传动带与皮带槽的损坏具体情况，如磨损严重需立即拆换。
- 2、每2周调整次传动带松紧程度，并留意传动带有没有形变或产生裂缝，若有形变或裂缝立即拆换。
- 3、定期维护镙钉的固定不动状况，孔、轴、传动带槽等按时加上无盐黄油，避免损坏。
- 4、按时观查离心风机百叶窗帘电源开关灵活度，查验有没有形变，与此同时清除扇叶和百叶窗帘的烟尘，以防危害自然通风。