

# 出口日本三相200v转380v变压器

产品名称	出口日本三相200v转380v变压器
公司名称	东莞市皓博电气有限公司
价格	888.00/台
规格参数	卓尔凡电源:200v转380v 三相隔离变压:220v转380v 广东东莞:220v转110v
公司地址	广东省东莞市东城街道沙岭工业路11号404室
联系电话	0769-86866156 13790282216

## 产品详情

出口日本三相200v转380v变压器 自动化设备出口日本变压器 缠绕机出口日本变压器  
三相出口专用变压器 出口台湾220v转380v变压器厂家

变压器是出口日本设备变压器，电压比为200V 220V/400V 440V

480V，可按顾客要求定制容量与电压 概述：上海津盛低损耗型三相干式隔离变压器(H级180 \*缘等级)  
概述 变压器是各种电源及电气设备的主要部件，隔离变压器由圆筒式绕组和迭片式铁芯组成，铁芯采用台湾壮钢及日本川崎公司Z11-0.35mm\*优质高硅硅钢片叠装，全斜接缝。本公司采用\*的制作工艺，有\*西班牙绕线机和全套真空压力浸漆设备;绕组采用脱胎整列绕制方法;对变压器进行真空浸漆，使变压器的\*缘等级\*F级或H级。变压器的输出和输入电压可按客户需求设计。有单相、三相或多路输入和输出等多种规格。 变压器的材料说明： 铁芯 采用\*及日本川崎公司Z11-0.35mm\*优质高硅硅钢片，主要材质为0.35厚H18、H14、H12、Z11的优质硅钢片，我们根据客房的要求和使用条件，选用\*合适之材料，使变压器性能设计\*。（常规材料为日本川崎公司Z11-0.35mm\*硅钢片及台湾壮钢0.35厚H18高硅片）。 线材采用PEW、UEW、EIW、SEIW、FEAI漆包线以及玻璃丝包线，耐温等级为F级（155 ）、H级（180 ）、HC级（200 ）、C级（220 ）。（常规耐温等级为H级180 ）。

我司变压器使用频率：50HZ/60HZ通用

变压器为全铜线制作，常规绝缘等级为B级。参数或外观有特殊要求可来电定做！

三相变压器是3个相同的容量单相变压器的组合.它有三个铁芯柱,每个铁芯柱都绕着同一相的2个线圈,一个是高压线圈,另一个是低压线圈.三相电是产生幅值相等、频率相等、相位互差120°电势的发电机称为三相发电机；以三相发电机作为电源，称为三相电源；以三相电源供电的电路，称为三相电路。

本厂参照国际同类产品

，结合我国国情的基础上研制生产出了新一代

节能型电力[变压器](#)

，符合IEC439、GB5226等国际、国家标准，绕组采用脱胎整列绕制方法；变压器进行真空浸漆，使变压器的绝缘等级达到F级或H级，产品性能达到国内外先进水平。

售后服务：我司所有产品保修三年！