

PTFE原料 (耐化学铁佛龙)

产品名称	PTFE原料 (耐化学铁佛龙)
公司名称	东莞市晶宏塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞百顺小区三巷5号一楼 (注册地址)
联系电话	076989977070 18200646066

产品详情

PTFE原料 (耐化学铁佛龙)----聚四氟乙烯密封件、垫圈、垫片. 聚四氟乙烯密封件、垫片、密封垫圈是选用悬浮聚合聚四氟乙烯树脂模塑加工制成。聚四氟乙烯与其他塑料相比具有耐化学腐蚀的特点，它已被广泛地应用作为密封材料和填充材料。

PTFE分子式： $(C_2F_4)_n$,分子量：100.015612,熔点：327 ,沸点：400 ,折射率：1.35,风险术语：R41对眼睛有严重伤害。

安全术语：S24/25避免与皮肤和眼睛接触。

其他 聚四氟乙烯中波的传播速度为： $207019667.8=0.69v_0$

聚四氟乙烯 (Polytetrafluoroethylene, 简称为PTFE)，一般称作“不粘涂层”或“易清洁物料”。这种材料具有抗酸抗碱、抗各种有机溶剂的特点，几乎不溶于所有的溶剂。同时，聚四氟乙烯具有耐高温的特点，它的摩擦系数极低，所以可作润滑作用之余，亦成为了易清洁水管内层的理想涂料。

PTFE 2072Z 美国3M

特性：粉状，高分子量，用途：电线电缆应用、管件、绝缘材料；加工方式：烧结、柱塞压出

PTFE F-284 【Solvay Specialty Polymers】特性：白色粉状，用途：添加剂

PTFE F-104 【DAIKIN AMERICA, INC.】特性：白色粉状，用途：带子，管件，加工方式：挤出成型

PTFE F-201【DAIKIN AMERICA, INC.】特性：白色粉状，用途：电线护套，管件，加工方式：挤出成型

产品名：日本大金PTFE

特性：耐热、耐低温、耐药品、电气绝缘、高频特性

应用领域：化学工业、电气电子、机械

牌号 包装 特性 成品例

M18 25kg/桶 适用于一般压缩成型、大物件成型 阀座，喷口，桥梁支座，桥梁滑块

M18F 25kg/桶 与无机填料及颜料分散均匀、良好 垫片，阀座，油封，高绝缘膜

M12 25kg/桶 用于必须相当致密的制品 车削膜

M111 25kg/桶 表面光滑、耐蠕变性优异 密封件，阀座，油封

M112 25kg/桶 表面光滑、耐弯折性优异 隔膜片，波纹管

M139 25kg/桶 流动性优异，表观密度大，耐蠕变性优异 阀座

M530系列 25kg/桶 大物件成型，优异的狭缝填充性 阀座，内衬

MG系列 25kg/桶 根据填料不同，提高耐磨损性、蠕变阻力、耐冷流性压缩强度等机械性质。
密封件，轴承，油封

MC26 25kg/桶 中高粒径，大尺寸成型品 车削板，推压管/棒

F104 25kg/桶 耐热,耐低温,耐药品,高频 RG同轴线缆,中大口径管子,多孔膜,纤维等

F104C 25kg/桶 耐热,耐低温,耐药品,高频 RG同轴线缆,中大口径管子

F106 25kg/桶 薄膜均一性优良 服装膜

F106C 25kg/桶 薄膜均一性优良，强度高 服装膜

F201 25kg/桶 耐热,耐低温,耐药品,高频 RG同轴,中小口径管子,毛细管等

F205 25kg/桶 优良的透明性、耐热性 中小口径管子

F208 25kg/桶 耐热,耐低温,耐药品,高频 RG同轴,汽车线,耐热线

F208H 25kg/桶 优异的高频性能 RG同轴

F302 25kg/桶 优 的拉伸强度延伸率特性,优异的耐压性能. 耐压管

D110 80kg/桶or1.5t/桶 通用级 浸渍、碳纤维浸渍、金属涂料

