上海煜熔厂家直供72KW免使用证电蒸汽锅炉

产品名称	上海煜熔厂家直供72KW免使用证电蒸汽锅炉
公司名称	上海煜熔热能科技有限公司
价格	24000.00/台
规格参数	型号:LDR0.103-0.8 功率:72KW 蒸汽量:103kg/h
公司地址	上海市嘉定区外冈镇长泾村570号
联系电话	13585643620 15317660228

产品详情

电蒸汽锅炉应用领域:

制药机械设备:提取设备、杀菌设备、脱脂柜、饮片烘干机、乳化机、浓缩器、蒸馏机、灭菌箱、灭菌 柜等设备:

生物化工行业:发酵罐、反应釜、夹层锅、搅拌机、乳化机、干燥设备、蒸发器、提取罐、电镀槽、反应器、反应锅、结晶釜等设备的配套使用;

食品饮料机械设备:蒸练机、豆腐机、蒸箱、灭菌罐、杀菌机、蒸笼、汤锅、酿酒设备、脱脂设备、饮料灭菌设备、饮料发酵设备、酿造设备、蒸煮设备、醒发设备、烘干设备、包装机、涂料设备、封口机、等设备的配套使用;

洗涤熨烫设备:干洗机、烘干机、水洗机、脱水机、熨平机、熨斗、人像机、烫台、夹烫机、熨平机、 压烫设备等设备配套使用;

混凝土制品行业:桥梁混凝土养护、梁场混凝土养护、水泥固件养护脱模、高速公路混凝土养护、铁路 混凝土养护、混凝土加温加湿养护等;

其他行业:泳池恒温加热、洗浴热水供应、宾馆酒店供暖、宾馆酒店洗浴热水供应、宿舍供暖、生活热水供应、热交换设备等;

上海煜熔电蒸汽锅炉技术特点:

1、免办锅炉使用证

有效水容积 30L,按照TSG11-2020《锅炉安全技术规程》的规定无需办理锅炉使用证,无需年检,也无需司炉工、司炉证等,使用简单方便。

2、智能显示控制系统

设备采用全自动液晶显示智能控制系统,可以在显示屏上看到设备各个部件的运行状况和报警信息。设备运行信息可以直观看到,了然于胸。

3、一键开关

设备采用全自动控制程序,操作人员只需轻按开关即可自动投入运行,无需繁杂的操作,更无需专人值守。使用简单,操作维护方便。

4、316L材质电热管

锅炉加热管采用316L不锈钢材质,运行稳定可靠。设备使用稳定性及寿命远远超过常用的304或201不锈钢材质加热管。加热管内部填充采用高温封口材料,耐高温度可达900。更好的确保了电加热管的使用寿命。电热管与炉体采用法兰连接,更换、维修和保养方便简单。

5、多重联锁安全保护系统

产品装有安全阀、压力控制器等超压保护,防止锅炉因压力过大而造成危险事故;同时具有缺水保护,在供水停止的情况下锅炉将自动停止工作,防止了锅炉干烧导致电加热元件损害甚至烧坏的现象。设备装有漏电保护器,即使在锅炉操作不当引起的电路短路、漏电的情况下锅炉也将会自动切断电源,及时的保护好操作人员和控制线路。

6、产品采用德力西电器,运行稳定

电器采用德力西电器,所有的管路和仪器仪表连接均采用钢管或铜管连接,使用安全可靠。

7、产汽时间短,提供饱和水蒸汽

采用小炉胆设计结构,锅炉水容量少,产汽快.满足用户短时间需要蒸汽的需求;位于锅炉上部大容量蒸汽室内设置有汽水分离器,确保随时提供饱和水蒸汽;

8、产品整机出厂,安装方便快捷

产品为整机出厂,出厂前均通过检查、调试,用户只需将电源和水源接好,按下启动键即可进入自动运

行状态,无需繁杂的安装;

9、精美外观设计

锅炉外壳采用数控切割和数控折边一次成型工艺,做工精细美观;外壳表面经过高温喷塑烤漆处理,经 久耐用,美观大方。

10、利用电能环保节能

电能无污染,相对其他燃料更环保。电锅炉热效率高,加热管完全浸没在水中,热效率 > 97%。同时利用低谷电更可大大地节约设备的运行成本,是节能环保的选择。

本公司可实行定制服务

- 1. 定制各种供电电源规格产品。
- 2. 定制其他蒸发量及工作压力的特殊规格型号锅炉。

可提供一体式撬块设计,在多台设备并联使用工况时,实现单独控制或集中PLC控制并远程操控。