

测试完成后曲线自动缩放。

采用修正系数分档标定（校正）传感器。可以有效的修正传感器的线性；通过修改系数可以将测试值

4倍频的光电编码器正反双向计数，提高了分辨率；

1路RS232串口，可以连接到我公司的B1测试软件软件；

1路232打印并口，可以接微型打印机或针式打印机；

力量单位：N、kN、kgf、gf、lbf；

应力单位：Pa、kPa、MPa、kgf/cm²、lbf/in²、kN/m²；

长度（面积）单位：mm、cm、in；

模拟输入功能：双路仿真信号；

显示功能：试验结束可自动显示并记忆试验过程中的大力量；

保存输出：可记录50次试验结果。

（二）软件功能特点

1. 多种试验类型选择

通用拉压试验机控制器，适用于电子拉力机，

纸品抗压强度试验机控制器，试验类型：环压，边压，粘压，平压

纸品耐破度仪（爆破机）控制器

2. 每种试验类型有自己的破型参数，可以分别设定。

3. 可以选择接4种电机

直流电机

伺服电机

步进电机

力矩电机

力矩电机

力矩电机

力矩电机

力矩电机

力矩电机

力矩电机

力矩电机

力矩电机

力矩电机

力矩电机

力矩电机

力矩电机

力矩电机

力矩电机

力矩电机

力矩电机

力矩电机

力矩电机

力矩电机

力矩电机

力矩电机

力矩电机

力矩电机

力矩电机

力矩电机

力矩电机

力矩电机

试验速度、上升速度、下降速度可以转换速率选择可任意。

试验速度、上升速度、下降速度可以转换速率选择可任意。

试验速度、上升速度、下降速度可以转换速率选择可任意。

试验速度、上升速度、下降速度可以转换速率选择可任意。

试验速度、上升速度、下降速度可以转换速率选择可任意。

试验速度、上升速度、下降速度可以转换速率选择可任意。

试验速度、上升速度、下降速度可以转换速率选择可任意。

试验速度、上升速度、下降速度可以转换速率选择可任意。

试验速度、上升速度、下降速度可以转换速率选择可任意。

试验速度、上升速度、下降速度可以转换速率选择可任意。

试验速度、上升速度、下降速度可以转换速率选择可任意。

试验速度、上升速度、下降速度可以转换速率选择可任意。

试验速度、上升速度、下降速度可以转换速率选择可任意。

试验速度、上升速度、下降速度可以转换速率选择可任意。

试验速度、上升速度、下降速度可以转换速率选择可任意。

试验速度、上升速度、下降速度可以转换速率选择可任意。

试验速度、上升速度、下降速度可以转换速率选择可任意。

试验速度、上升速度、下降速度可以转换速率选择可任意。

试验速度、上升速度、下降速度可以转换速率选择可任意。

试验速度、上升速度、下降速度可以转换速率选择可任意。

试验速度、上升速度、下降速度可以转换速率选择可任意。

试验速度、上升速度、下降速度可以转换速率选择可任意。

试验速度、上升速度、下降速度可以转换速率选择可任意。

试验速度、上升速度、下降速度可以转换速率选择可任意。

试验速度、上升速度、下降速度可以转换速率选择可任意。

试验速度、上升速度、下降速度可以转换速率选择可任意。

试验速度、上升速度、下降速度可以转换速率选择可任意。

试验速度、上升速度、下降速度可以转换速率选择可任意。

试验速度、上升速度、下降速度可以转换速率选择可任意。

序号	名称	产地	品牌
1	天津	中国	天光(5000N)三根

注：底板的材质处理工艺等：45#钢退火处理，变性量不超过0.2MM。