

电焊机节能防触电保护器 质量保证

产品名称	电焊机节能防触电保护器 质量保证
公司名称	乐清市焊神电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:焊神 额定电压:- (V)
公司地址	乐清市柳市镇吕岙建设路27号 (注册地址)
联系电话	86 0577 62792185 13587711928

产品详情

品牌	焊神	型号	-
额定电压	- (V)	断开容量	-
额定电流	- (A)	绝缘耐压测试	- (Vac/分钟)
产品认证	-		

一、产品说明

本公司针对弧焊机空载功率大、输出电压高，不但浪费电能还隐藏着焊工人身安全的巨大隐患，给企业带来巨大的经济损失。经过本公司技术人员的多年努力，研发出多种专用弧焊机节电防触电保护器，有效解决以上问题，提高了工作效率，大量节省企业成本。该产品设计合理，性能优良，安装方便，具有一次漏电保护，一次过载短路和二次防触电保护功能。本产品是国内最好的、功能最全的弧焊机保护器，也有只有二次防触电保护器，有的还有故障自动报警功能，广泛应用于国内任何使用弧焊机的地方。本产品适用于电源电压380v (二线)，220单相，交流50hz,次级电流630a以下型号的弧焊机的二次触电事故，并节能在90%左右。二、规格参数 a:额定电压380v (二线)，220v单相50hz b:额定电流630a c:弧焊机负载持续35%、75% d:二次空载安全电压 24v e:起动时间 0.05s f:延时时间 1.0s三、使用环境 a:海拔高度不超过1000m，环境温度不超过-5 ~ +40 ， b:相对湿度，最高湿度不超过90%，在该月平均最大相对湿度为3级，安全类别为 Ⅱ类。四、执行标准本产品严格执行gb10235-2000，gb10963-1999等标准，并符合jjg46-2001技术规范，并获得国家3c强制性产品认证证书。五、工作原理当弧焊机空载时，保护器能自动将一次电压降

出降至 24v，达到安全节能的目的，当弧焊机工作时，保护器自动将电压恢复正常。工作原理图六、安装及雨水侵袭的地方，使用场所应无严重影响使用的气体、蒸汽、化学性沉积物、污垢、霉菌及爆炸性腐蚀性物质。b、安装位置应垂直各方倾斜度不超过5°，场所的外磁场在任何方向不超过地磁场的5倍、八、注意事
 使用前应仔细阅读说明书，有对弧焊机一次电压触电和二次防触电的产品，也有只对二次防触电保护的产品，使用前应在保护器前安装漏电保护开关，如接线圈。b、定期观察指示灯状态，空载状态时，不焊接时绿灯亮正常，如发现不焊接时，绿灯亮表示保护器已失去作用，应立即停用，切勿自行打开。对保护器出现故障或保险管烧坏，应停止工作，报警器开始报警，请更换保险管，如再次报警，说明保护器已出
 商联系，切勿自行打开维修。c:弧焊机主回路有接触器和风冷装置的，应将风机及接触器线圈电源接于保护器包凡购买本公司产品封条包装完好，在一周内包退，正常使用在一月内出现故障包退包换，半年内出现故障
 修只收成本费。十、接线图

乐清市焊神电气有限公司是国内领先生产弧焊机防触（漏）电保护器的专业生产企业，该产品设计合理，安装方便等优点，为全国首创。是集科研开发，生产，销售，服务于一体的现代化经济实体，本公司产品质量，最合理的价格，最诚实的服务面向市场，你对焊神产品的使用是我们最大的荣誉。

乐清市焊神电气有限公司陈志国 先生 (销售部经理)	
地址：	中国 浙江 温州市 柳市 吕岙建设路27号
邮编：	325604
传真：	86 0577 62795358 免费试用电子传真
移动电话：	13587711928
电话：	86 0577 62792185
公司主页：	http://www.wzhanshen.com
	http://wzhanshen8.cn.alibaba.com