

电焊机防触电保护器 焊神

产品名称	电焊机防触电保护器 焊神
公司名称	乐清市焊神电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:焊神 额定电压:- (V)
公司地址	乐清市柳市镇吕岙建设路27号 (注册地址)
联系电话	86 0577 62792185 13587711928

产品详情

品牌	焊神	型号	-
额定电压	- (V)	断开容量	-
额定电流	- (A)	绝缘耐压测试	- (Vac /分钟)
产品认证	-		

一、产品说明

本公司针对弧焊机空载功率大、输出电压高，不但浪费电能还隐藏着焊工人身安全的巨大隐患，给企业带来巨大的经济损失。经过本公司技术人员的多年努力，研发出多种专用弧焊机节电防触电保护器，有效解决以上问题，提高了工作效率，大量节省企业成本。该产品设计合理，性能优良，安装方便，具有一次漏电保护，一次过载短路和二次防触电保护功能。本产品是国内最好的、功能最全的弧焊机保护器，也有只有二次防触电保护器，有的还有故障自动报警功能，广泛应用于国内任何使用弧焊机的地方。本产品适用于电源电压380v（二线），220单相，交流50hz,次级电流630a以下型弧焊机的二次触电事故，并节在90%左右。二、规格参数 a:额定电压380v（二线），220v单相50hz b:额定电流630a c:弧焊机负载持续35%、75% d:二次空载安全电压 24v e:起动时间 0.05s f:延时时间 1.0s三、使用环境 a:海拔高度不超过1000m，环境温度不超过-5 ~ +40 ， b:相对湿度，最高湿度不超过90%，在该月平均最大相对湿度为3级，安全类别为 类。四、执行标准本产品严格执行gb10235-2000，gb10963-1999等标准，并符合jgj46-2005技术规范，并获得国家3c强制性产品认证证书。五、工作原理当弧焊机空载时，保护器能自动将一次电压降

出降至 24v，达到安全节能的目的，当弧焊机工作时，保护器自动将电压恢复正常。工作原理图六、安装及雨水侵袭的地方，使用场所应无严重影响使用的气体、蒸汽、化学性沉积物、污垢、霉菌及爆炸性腐蚀性。 b、安装位置应垂直各方倾斜度不超过5°，场所的外磁场在任何方向不超过地磁场的5倍、八、注意事
使用前应仔细阅读说明书，有对弧焊机一次电压触电和二次防触电的产品，也有只对二次防触电保护的产
护的产品，使用前应在保护器前安装漏电保护开关，如接线圈。 b、定期观察指示灯状态，空载状态时，不
焊接时绿灯亮正常，如发现不焊接时，绿灯亮表示保护器已失去作用，应立即停用，切勿自行打开。对保护
护器出现故障或保险管烧坏，应停止工作，报警器开始报警，请更换保险管，如再次报警，说明保护器已出
商联系，切勿自行打开维修。 c:弧焊机主回路有接触器和风冷装置的，应将风机及接触器线圈电源接于保护
包凡购买本公司产品封条包装完好，在一周内包退，正常使用在一月内出现故障包退包换，半年内出现故
修只收成本费。十、接线图

乐清市焊神电气有限公司是国内领先生产弧焊机防触（漏）电保护器的专业生产企业，该产品设计合理
电，安装方便等优点，为全国首创。是集科研开发，生产，销售，服务于一体的现代化经济实体，本公司
质量，最合理的价格，最诚实的服务面向市场，你对焊神产品的使用是我们最大的荣

乐清市焊神电气有限公司陈志国 先生 (销售部经理)	
地址：	中国 浙江 温州市 柳市 吕岙建设路27号
邮编：	325604
传真：	86 0577 62795358 免费试用电子传真
移动电话：	13587711928
电话：	86 0577 62792185
公司主页：	http://www.wzhanshen.com
	http://wzhanshen8.cn.alibaba.com